

Catalogue No.

20604-1110

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温蔵庫

1110

電気温蔵庫ビーフェボット

ラチェット式(NB-4EGを除く)

このページの全商品は



65
冷温機器

66
ビュッフェ関連

67
ビュッフェ・宴会

68
カフェ・
サービス用品・トレイ

69
ブレンダー・
ジュース・かき氷

70
カトラリー・箸

71
グラス・酒器

72
ワイン・
バー用品

- コンパクトボディに、無駄を省いたシンプルな設計
- スペースに応じて選べる豊富なサイズを取揃えました。
- 広い庫内は棚板間隔を自由に換えられ(棚板ピッチは25mm間隔)、デッドスペースが生じません。(NB-4EGを除く)



①ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-4EG (ガラス扉) 94

ページコード	商品コード	価格
3-1110-0101	8346900	¥259,000



②ニッセイ 電気温蔵庫
NB-7FG (ガラス扉) 90

ページコード	商品コード	価格
3-1110-0201	3133710	¥283,000



③ニッセイ
電気温蔵庫 NB-7F 90

ページコード	商品コード	価格
3-1110-0301	0925210	¥258,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	棚板	棚板寸法(mm)
①NB-4EG	W465×D390×H533	W376×D300×H350	39ℓ	15kg	65℃～80℃	単相100V 50/60Hz	440W	113℃ヒューズ	3段固定	W375×D295
②NB-7FG	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	24kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付 サーモスタット	4枚 25mm間隔可変	W318×D305×H14
③NB-7F	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	25kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	サーモスタット	4枚 25mm間隔可変	W310×D310×H14

温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
※多量に水蒸気発生するタウロ、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。



④ニッセイ 電気温蔵庫
NB-11FG (ガラス扉) 90

ページコード	商品コード	価格
3-1110-0401	3133810	¥315,000



⑤ニッセイ
電気温蔵庫 NB-11F 90

ページコード	商品コード	価格
3-1110-0501	0925310	¥290,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	キャスター	棚板	棚板寸法(mm)
④NB-11FG	W535×D500×H850	W400×D410×H615	100ℓ	36kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付 サーモスタット	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15
⑤NB-11F	W535×D500×H850	W400×D410×H615	100ℓ	34kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	サーモスタット	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15

温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
※多量に水蒸気発生するタウロ、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

遠赤外線温蔵庫 インフラル

遠赤外線の保温とは

- 乾燥をおさえて温蔵が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。加湿の必要がありません。
- 内壁面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。
- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。



⑥遠赤外線温蔵庫
インフラル NH-50GT 90

ページコード	商品コード	価格
3-1110-0601	6569810	¥170,000

外寸500×423×H480
付属品:パンチングアルミ棚 3枚

型 式	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	庫内温度 調整範囲	電源	消費電力	適合トレーサイズ	棚ピッチ	温庫制御方式
⑥NH-50GT	432×350×361	54ℓ	18kg(棚板含む)	70℃～80℃で 自動変更	単相100V 50/60Hz	360W	—	115mm	バイメタル式サーモスタット

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。