

Catalogue No.

20604-1120

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

おしぼりウォーマー

1120

殺菌灯付モデル

冷温切替モデル

殺菌灯付モデル



①タイジ ホットキャビ  
HC-11UV Pro

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0101 1731500 ¥75,000  
おしぼり約55本



②タイジ ホットキャビ  
HC-21UV Pro

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0201 1731600 ¥125,000  
おしぼり約110本

冷温切替モデル




③タイジ ホットキャビ  
HC-11LX Pro

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0301 1731700 ¥120,000  
おしぼり約55本



④タイジ ホットキャビ  
HC-21LX Pro

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0401 1731800 ¥200,000  
おしぼり約110本



| 型 式      | 電 源            | 消費電力 | 庫内温度                                         | 外形寸法<br>幅×奥行×高さ(mm) | 庫内寸法<br>幅×奥行×高さ(mm) | 庫内容量<br>(ℓ) | 温度調節   | 重量<br>(kg) | 付属品                |
|----------|----------------|------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|------------|--------------------|
| ①HC-11UV | 単相100V 50/60Hz | 200W | HOT 70℃～80℃(標準温度)                            | 450×363×H322        | 348×207×H152        | 11          | マイコン制御 | 7.5        | 棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1 |
| ②HC-21UV | 単相100V 50/60Hz | 400W | HOT 70℃～80℃(標準温度)                            | 450×363×H562        | 348×207×H152×2段     | 11×2        | マイコン制御 | 11.5       | 棚皿2/ドレーン受け1/変換プラグ1 |
| ③HC-11LX | 単相100V 50/60Hz | 150W | HOT 70℃～80℃(標準温度)<br>COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合) | 450×363×H322        | 348×207×H152        | 11          | 電子制御   | 10         | 棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1 |
| ④HC-21LX | 単相100V 50/60Hz | 300W | HOT 70℃～80℃(標準温度)<br>COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合) | 450×363×H562        | 348×207×H152×2段     | 11×2        | 電子制御   | 17         | 棚皿2/ドレーン受け1/変換プラグ1 |

「温」「冷」切替式の  
8ℓ極小コンパクトモデル



⑤省エネタイプ 業務用温冷库  
MOCA (前開き式) 1段  
CHC-17F

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0501 1570801 ¥62,000  
おしぼり60～80本  
USB充電×2ポート(Type A DC5V, 2.4A)



⑥温冷库 MOCA  
CHC-8F

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0601 1570810 ¥45,000  
おしぼり25～45本  
●LED温度表示付  
●前開きタイプ



⑦タオルクーラー&ウォーマー  
CWT-E115S 横扉タイプ

ページコード 商品コード 価格  
3-1120-0701 6004010 ¥58,000  
おしぼり66～88本  
●冷温切替タイプ  
●庫内に配置したノンフロン設計  
●1ドア、2段式

| 型 式        | 電 源             | 消費電力               | 庫内温度                                  | 外形寸法<br>幅×奥行×高さ(mm) | 庫内寸法<br>幅×奥行×高さ(mm) | 容 量<br>(ℓ) | 温度調節          | 安全装置               | 重量<br>(kg) | 付属品 |
|------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----|
| ⑤CHC-17F   | 100V<br>50/60Hz | 100W               | (冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃<br>(周囲25℃を基準)    | 450×359.5×H360      | 355×195×H225        | 17         | CPU方式         | 温度ヒューズ・<br>ラインヒューズ | 11         | 2 1 |
| ⑥CHC-8F    | 100V<br>50/60Hz | 60W                | (冷)2℃～7℃・(温)50℃～70℃                   | 310×360×H250        | 230×190×H150        | 8          | CPU方式         | 温度ヒューズ・<br>ラインヒューズ | 5          | 1 1 |
| ⑦CWT-E115S | 100V<br>50/60Hz | 加熱:180W<br>冷却:120W | (冷)外部温度に比べ-25～-25℃(0℃以上)<br>(温)75±10℃ | 490×340×H330        | 370×180×H225        | 15         | バイメタル式サーモスタット | 温度ヒューズ・<br>ラインヒューズ | 12         | 2 1 |

※おしぼりはP2415・2416にございます。

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のものです。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビューッフェ関連

67 ビューッフェ・宴会

68 カフェ・  
サービス用品・トレイ

69 プレンダー・  
ジュウサー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品