

Catalogue No.

20604-2064

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

無線呼び出し機

2064



他の追随を許さない、先進機能満載

(特許第3423943号)

- 特許1** 3色のLEDでわかりやすく色分け表示
- 特許2** 一定時間経過すると表示番号が点滅
- 特許3** サブディスプレイ部にコール残り数を表示

稼働状況をパソコンでデータ管理できます。

受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握できます。

携帯受信表示機に

「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。

Check!

すべての機能を引き出す組み合わせ

受信表示機+携帯受信表示機+充電器+送信機
+中継機+消去&設定機+受信スピーカー

シンプルに使いこなす組み合わせ

受信表示機+送信機
+消去&設定機または携帯受信表示機
+充電器+送信機

お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
- 携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

①ファクト・インコール
受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-100	3-2064-0101	3047400 ¥220,000

サイズ:550×50×H130
重量:1,350g(コード含む)
電源:AC100V

消費電力	15W
受信周波数	426.025MHz〜(特定小電力)
受信方式	単信方式
受信距離	約100m (使用環境により変わります)
表示方式	2桁5窓/着信順3色表示/ 設定番号及びコール残数表示
チャイム音	13種類ロータリー設定
音量調節	16段階
スピーカー出力	300mW
LED輝度調節	16段階
チャンネル	1〜15チャンネル
使用温度	−10℃〜50℃

ファクト・インコール
携帯受信表示機 F-200

ページコード	商品コード	価格
②シルバー	3-2064-0201	3047410 ¥45,000
③ブラック	3-2064-0301	2206120 ¥45,000

サイズ:51×129×H21
重量:110g(電池/バック含む)
電源:リチウムイオンポリマー
※ブラックは強ハイブレーションタイプになります。

送信周波数	426.025MHz〜 (特定小電力)
送受信方式	単信方式
送信出力	1mW
送信時動作	5kHzの電子音(ビップ)
表示方式	2桁2窓/着信順3色表示
メモリ記憶数	50件
充電時間	約6時間
待受時間	約9時間
チャンネル	1〜15チャンネル
使用温度	−10℃〜50℃

このページの全商品は

④ファクト・インコール
充電器 F-705
5台タイプ

ページコード	商品コード	価格
3-2064-0401	3047450	¥25,000

サイズ:79×165×H54
重量:400g
電源:DC6V専用アダプター

⑤ファクト・インコール
充電器 F-710
10台タイプ

ページコード	商品コード	価格
3-2064-0501	3047460	¥30,000

サイズ:79×290×H54
重量:550g
電源:DC6V専用アダプター

充電時間	約6時間
充電方式	接点充電
セリレート式	収納部セリレート方式 (掃除可能)
消費電力	5台タイプ 約12W(ピーク時) 10台タイプ 約24W(ピーク時)

ファクト・インコール 送信機
スタンダード型 F-301

ページコード	商品コード	価格
⑥メタリック	3-2064-0601	3047500 ¥12,000
⑦ブラウンアッシュ	3-2064-0701	3047510 ¥12,000
⑧アイボリー	3-2064-0801	3047520 ¥12,000

サイズ:85×78×H71
重量:150g(単三アルカリ電池×2本含む)
電源:単三アルカリ電池×2本

ファクト・インコール 送信機
ナフキンスタンド型 F-303

ページコード	商品コード	価格
⑨メタリック	3-2064-0901	3047560 ¥15,000
⑩ブラウンアッシュ	3-2064-1001	3047570 ¥15,000
⑪アイボリー	3-2064-1101	3047580 ¥15,000

サイズ:99×120×H111
重量:240g(単三アルカリ電池×2本含む)
電源:単三アルカリ電池×2本

ファクト・インコール 送信機
カード型 F-302

ページコード	商品コード	価格
⑫メタリック	3-2064-1201	3047530 ¥12,000
⑬ブラウンアッシュ	3-2064-1301	3047540 ¥12,000
⑭アイボリー	3-2064-1401	3047550 ¥12,000

サイズ:55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)
重量:35g(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)
電源:アルカリボタン電池LR44×2個

⑥〜⑭の送信機は「呼出/消去」
「ご注文/お会計」と無地の3パターンが
ございます。
ご注文の際にご指定をお願いいたします。

送信周波数	426.025MHz〜 (特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャイム音設定	ディップスイッチにて 13種類
送信時動作	5kHzの電子音 (ビップ)
番号設定	1〜FFF
表示色設定	各ボタン3色
チャンネル	1〜15チャンネル
使用温度	−10℃〜50℃

⑮ファクト・インコール
中継機

ページコード	商品コード	価格
F-500	3-2064-1501	3047430 ¥30,000

サイズ:170×85×H40(アンテナ部含まず)
重量:160g
電源:DC6V専用アダプター

送受信周波数	426.025MHz〜(特定小電力)
送受信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャンネル	1〜15チャンネル
中継機番号設定	1〜15
使用温度	0℃〜40℃

⑯ファクト・インコール
消去&設定機

ページコード	商品コード	価格
F-400	3-2064-1601	3047420 ¥30,000

サイズ:245×80×H25
重量:230g(単三アルカリ電池×2本含む)
電源:単三アルカリ電池×2本

送信周波数	426.025MHz〜(特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
送信時動作	5kHzの電子音(ビップ)
設定	音量・表示輝度・自動消去時間・音色
チャンネル	1〜15チャンネル
使用温度	−10℃〜50℃

⑰ファクト・インコール
受信スピーカー

ページコード	商品コード	価格
F-600	3-2064-1701	3047440 ¥30,000

サイズ:166×82×H42
重量:225g
電源:DC9V専用アダプター

受信周波数	426.025MHz〜(特定小電力)
受信方式	単信方式
受信距離	約100m(使用環境により変わります)
鳴動回数設定	ディップスイッチにて8種類
音量調節	回転式ボリューム(無段階)
スピーカー出力	300mW
チャンネル	1〜15チャンネル
使用温度	0℃〜40℃

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

81
棚・作業台82
洗浄ラック・ボックス83
カート・台車84
ユニフォーム85
厨房消耗品86
清掃・衛生用品87
資料集80
店舗用品