

Catalogue No.

20604-754

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

放射温度計

754



体温計としてのご使用はできません。

① テスター 中心温度センサ付赤外放射温度計  

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 826-T4	3-0754-0101	2870910 ¥30,000

寸法: 38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度: ±1.5℃
(20~100℃)

(非接触式計測)
±2℃または計測値の±2%
(その他の範囲)
±0.5℃
(-30~99.9℃)

(接触式計測)
±1℃または計測値の±1%
(その他の範囲)

分解能: 0.5℃ (非接触式計測) 0.1℃ (接触式計測)
放射率: 0.95~1.00 防塵防水等級: IP67
バッテリータイプ: 単4乾電池2本
バッテリー寿命: 約15時間
アラーム: ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●接続ケーブルホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付

非接触 -50~300℃
接触 -50~230℃

② テスター 折りたたみ式 赤外放射温度計  

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 104-IR BT	3-0754-0201	2869401 ¥24,000

寸法: 48×21×H178 重量: 197g
測定精度: 非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)
接触式測定/±0.5℃ (-30~99.9℃)

分解能: 0.1℃
防塵防水等級: IP65
動作温度: -20~50℃
電源: 単4乾電池2本
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

非接触 -30~250℃
接触 -50~250℃

③ テノール 防水型ハンディ放射温度計  

防水

ページコード	商品コード	価格
IR-TE2	3-0754-0301	1157801 ¥10,300

寸法: 59.6×54×H119.6 重量: 約123g (乾電池含む)
応答速度: 1秒 (90%応答) 再現性: 1℃±1digit以内
測定径/測定距離: φ45/500 (mm)
測定位置確認: レーザービームにて中心を指示
測定精度: 測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digit
のいずれか大きい値
表示分解能: 0.5℃、ただし-20℃以下および100℃以上は1℃
放射率設定: 出荷時/0.95
内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変 (0.05ステップ)
使用温度: 湿度: 0~50℃、90%RH以下 (ただし結露しないこと)
付属品: アルカリ単4乾電池2本、ストラップ、取扱説明書
●測定範囲: -40~300℃の防水型ハンディ放射温度計です。
●ワンボタン操作で、測定位置確認用にレーザービームが付いているので誰でも簡単に使えます。

-40~300℃

④ テスター 超小型 表面温度計  

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 805	3-0754-0401	2869440 ¥10,000

寸法: 31×19×H80 重量: 28g
測定精度: ±1℃ (-2~40℃)
±1.5℃ (40.1~150℃)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)
放射率: 0.95
防塵防水等級: IP67
動作温度: 0~50℃
電源: ボタン型電池 CR2032 1個
●水・油・衝撃から本体を守るTopSaleプロテクタ付
●オートオフ機能

-25~250℃

⑤ テノール 防水型ハンディ放射温度計  

防水

ページコード	商品コード	価格
IR-TB	3-0754-0501	2115000 ¥33,400

寸法: 59.6×54×H119.6 重量: 123g
測定径/測定距離: φ45mm/500mm
測定位置確認: レーザービームにて中心を指示
測定精度: 測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
ただし、-30℃~0.1℃...±3℃±1digit、
-30℃以下...±5℃±1digit
(周囲温度25℃±2℃、放射率ε=1.0において)
分解能: 0.5℃、ただし-20℃以下および100℃以上は1℃
防塵防水等級: IP67
放射率設定: 出荷時/0.95
内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変 (0.05ステップ)
使用温度: 湿度: 0~50℃、90%RH以下 (ただし結露しないこと)
電源: アルカリ単4乾電池2本
●触れずに1秒で温度計測、防水、抗菌仕様で食品衛生に配慮した放射温度計
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ (無償) にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●小型軽量123g。ボタン一つで計測・データ送信
●測定ポイントにはレーザービームで確認
●トレーサビリティ証明書を発行可能

-40~300℃

⑥ A&D 放射温度計  

ページコード	商品コード	価格
AD-5612A	3-0754-0601	0834200 ¥6,500

寸法: 40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
外部温度センサー 約13.8秒 (90%)
測定精度: 放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値 (-9.9~330℃)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
放射率: 0.1~1.0 (調節可能)
レーザーマーカールなし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

非接触 -33~220℃
接触 -55~330℃

⑦ カスタム 放射温度計 IR-250H 4色カラーバックライト  

ページコード	商品コード	価格
3-0754-0701	2500990	¥12,500

寸法: 44×100×H155 重量: 175g (電池含む)
測定精度: ±2℃rdまたは±2℃の大きい方 (0~580℃)、
±4℃ (-50~0℃)
分解能: 0.1℃
放射率: 0.1~1.0 (調節可能)
使用温度: 湿度: 0~50℃、10~95%RH (但し、結露のないこと)
保存温度: 湿度: -20~60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと、電池含まず)
オートパワーオフ: 約15秒 電源: 9V角型乾電池1本
材質: ABS
●温度によりLCDの色が変化
●基準温度と測定温度を比較し設定した値により警告音を発します。
●測定位置の目安が分かりやすいレーザーマーカール機能付

-50~580℃

⑧ カスタム 放射温度計  

ページコード	商品コード	価格
IR-210	3-0754-0801	7797300 ¥6,600

寸法: 36×89×H134
測定精度: ±4℃ (-50~0℃)、
±2%rdまたは±2℃ (0~330℃)
分解能: 0.1℃
放射率: 0.95
電源: 9V形乾電池1本
●レーザーマーカール付

-50~330℃

⑨ A&D 放射温度計  

ページコード	商品コード	価格
AD-5613A	3-0754-0901	0834300 ¥4,000

寸法: 39×19×H77
応答速度: 約1秒 (90%)
測定精度: 放射温度計 ±2%または±2℃ (-33~220℃)、
±4℃ (-33℃以下)
分解能: 0.1℃ (-9.9~199.9℃)
放射率: 0.05~1.0 (調節可能)
レーザーマーカールなし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

-55~220℃

⑩ カスタム ペン型 放射温度計  

ページコード	商品コード	価格
IR-10	3-0754-1001	1252300 ¥4,400

寸法: 24×18×H84
測定精度: ±1℃ (0~65℃)、
±1.5℃ (65~275℃)、
±2℃ (-30~10℃)
分解能: 0.1℃
放射率: 0.95
電源: LR44ボタン電池2個
電池寿命: 約12時間 (アルカリ電池使用時)
●オートパワーオフ機能付 (15秒)

-30~275℃

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計