①テストー デジタル温度計 A1

	ページコード	商品コード	価格
testo925	3-0758-0101	2869801	¥21,000

寸法:64×40×H180
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●−50〜1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②③専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)

−50〜1,000℃

−80〜800℃

②testo925用 高速応答防水型浸漬／芯温センサー A1

	ページコード	商品コード	価格
	3-0758-0201	2869900	¥25,000

センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。

−50〜230℃

③testo925用 耐熱メタルケーブル A1

	ページコード	商品コード	価格
	3-0758-0301	2870100	¥24,000

センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。

④テストー デジタル温度計 A3

	ページコード	商品コード	価格
testo926	3-0758-0401	2869610	¥20,000

寸法:64×40×H182
防水構造 IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●−50〜400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは⑤専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

−50〜400℃

−40〜250℃

⑤testo926用 防水型高速応答 ニードルプローブ A3

	ページコード	商品コード	価格
0628.0027	3-0758-0501	2869720	¥24,000

サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20〜70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒

⑥

⑦

プロテクター A1

	ページコード	商品コード	価格
⑥testo925用	3-0758-0601	2869810	¥6,000
⑦testo926用	3-0758-0701	2870000	¥6,000

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

−50〜1,300℃

⑧カスタム デジタル温度計 A3

	ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	3-0758-0801	8145900	¥12,100

寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切換可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回／秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示:マーク
使用温度・湿度:0℃〜50℃(確度保証範囲23℃±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:−20〜60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑨〜⑬の中からお選びください。

〈CT-1310D用センサー〉



先端形状

⑨LK-300 A1
(液体・固体の内部温度用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0758-0901	6381000	¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m
−180〜300℃



先端形状

⑩LK-800 A1
(液体・固体の内部温度用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0758-1001	6381100	¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
−180〜800℃

先端形状

⑪LK-250 A3
(表面測定用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0758-1101	6381200	¥18,700

シースサイズ:80
コード長:約1m
−180〜250℃

先端形状

⑫LK-500 A2
(表面測定用)

	ページコード	商品コード	価格
	3-0758-1201	6381300	¥23,100

シースサイズ:90
コード長:約1m
−180〜500℃

先端部

⑬温度計用センサー プローブ A2
(液体・固体の内部温度用)

	ページコード	商品コード	価格
LK-300S	3-0758-1301	6381010	¥9,700

φ3.2×255　シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m　持ち手／ステンレス
●液体温度
●中心温度

−40〜300℃

0〜200℃　防水

⑭真空調理専用 芯温度計セット A4 直A

ページコード	商品コード	価格
3-0758-1401	5504601	¥79,000

寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:−10〜50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル:耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付

真空調理専用 芯温度計用テープシール 約1m A1

3-0758-1402	5504650	¥2,700	

セット内容
本体:HI-935005×1個
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
ムース(シール):約1m

−50〜1,300℃

⑮A&D デジタル温度計 F1

	ページコード	商品コード	価格
AD5601A	3-0758-1501	8377210	¥9,500

寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(−50〜199.9℃)、1℃(−50〜1,300℃)
測定精度:　±(0.3%rdg+1℃)(−50〜1,000℃)、±(0.5%rdg+1℃)(1,000〜1,300℃)
保存温湿度範囲:−20〜60℃
電源:6F22形(006P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、電池(モニタ用)
●オフセット調整可能　●データホールド機能
●最高値／最低値メモリー機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)

⑯　⑰　⑱

−50〜700℃　−50〜750℃　0〜200℃

Kタイプ熱電対プローブ F1

	ページコード	商品コード	価格
⑯AD-1215	3-0758-1601	8377300	¥6,000
⑰AD-1217	3-0758-1701	8377400	¥10,000
⑱AD-1220-100	3-0758-1801	1140990	¥9,000

⑯AD-1215
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長さ:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。

⑰AD-1217
センサー寸法:φ12×100
リード長さ:1m
●表面温度の測定に適しています。

⑱AD-1220-100
センサー針寸法:φ1×100
リード長さ:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。

−50〜150℃

⑲壁掛け式 温度計 A1

	ページコード	商品コード	価格
HI-146	3-0758-1901	8368000	¥19,500

寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(−20〜90℃の範囲)、±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:160×3mm ステンレス製、1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を測定できます。
●壁掛用センサーホルダーは別売りです。