

Catalogue No.

20604-762

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温度ロガー・中心温度計

762

SDカードで簡単データ記録ができる
SDカードスロット搭載

①カスタム4チャンネル デジタル温度計 

ページコード	商品コード	価格
CT-05SD	3-0762-0101	8366600 ¥35,000


外寸:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3電池(約1.5V)×6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取付ネジ×6本、またはACアダプター(別売)
別売品:SDカード、専用ケーブル(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Qセンサー(TP-101)
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能) Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●データホール ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●MAX/MIN表示 ●SDカードデータ記録

※センサーは別売です。②~⑥の中からお選びください。

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P753-③にもご使用できます。

-180~300℃



先端形状

②LK-300


(液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格

3-0762-0201 6381000 ¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150(計測先端部分)
コード長:1m

-180~800℃



先端形状

③LK-800

(液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格

3-0762-0301 6381100 ¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m

-180~250℃



先端形状

④LK-250

(表面測定用)

ページコード 商品コード 価格

3-0762-0401 6381200 ¥18,700

シースサイズ:φ8
コード長:1m

-180~500℃



先端形状

⑤LK-500

(表面測定用)

ページコード 商品コード 価格

3-0762-0501 6381300 ¥23,100

シースサイズ:φ90
コード長:1m

-40~300℃



先端形状

⑥温度計用センサー

(液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格

LK-300S 3-0762-0601 6381010 ¥9,700

φ3.2×255
シースサイズ:φ3.2×155 コード長:1m

持ち手/ステンレス
●液体温度・中心温度

防水



-10~110℃

⑦SATO 壁掛型防水デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格

SK-100WP 3-0762-0701 6616500 ¥23,100

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)

センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)

センサコード:1.5m 測定精度:±1℃

最小単位:0.1℃ 防水性能:IPX7

電源:単4形乾電池4本

材質:指示計/ABS樹脂

センサパイプ/ステンレス(SUS304)

センサクリップ/耐熱ナイロン

(耐熱温度:約100℃)

上記測定温度以外:約150℃

●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー

防水



-50~300℃

⑧カスタム防水デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格

CT-285WP 3-0762-0801 7797500 ¥7,300

寸法:66×22×H135(プローブキャップを含む)

測定範囲:-50~300℃

測定精度:±1℃(-10~100℃)

±2℃(-50~10.1℃、100.1~200℃)

±3℃(200.1~300℃)

電源:単4形乾電池2本

防水等級:IP65

付属品:プローブキャップ

●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」

●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモ」

表示機能

⑨A&D

デジタル式温度計

ページコード 商品コード 価格

AD-5624A 3-0762-0901 8334300 ¥4,000

外寸:本体部/58×107×18

センサー部(プローブ)/φ3.5×100

(先端部φ2.2、長さ20)

ケーブル長:約800

測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)

最小表示:0.1℃(全測定範囲)

電源:単4形乾電池2本

●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能

防水



-50~250℃

⑩テスト

折りたたみ式中心温度計

小型

ページコード 商品コード 価格

testo 104 3-0762-1001 2869431 ¥15,000

外寸:162×48×19

センサー部:φ3×106

測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)

分解能:0.1℃

防水等級:IP65

電源:単4形乾電池2本

●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。

●オートオフ機能

防水



-40~280℃

⑪チノー 防水型中心温度計

ページコード 商品コード 価格

MF500B 3-0762-1101 2115010 ¥26,100

外寸:本体部/55×54×H45

センサー部/129

測定精度:測定温度:-9.9~99.9℃...0.5℃±1digit

上記測定温度以外:約±1.0℃±1digit

(周囲温度25℃において)

防水等級:IP67

電源:リチウムポリマー電池

●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型

温度計。水洗いできる本体を清潔に保つことができます。

●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、

HACCP対応と現場作業を省力化

●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)

●トレーやビニール証明書を発行可能

※充電器MV-9500-Bは別売です。

3-0762-1102 2115020 ¥7,000

※充電器は初期使用時から必要です。

防水



-40~280℃

⑫チノー 防水型中心温度計

ページコード 商品コード 価格

MF500 3-0762-1201 1298400 ¥7,200

外寸:本体部/55×183×45

センサー部/φ3.2×130

測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)

±1.0℃(それ以外の範囲)

防水等級:IP67

付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)

●オートパワーオフ機能:30分

●わずかに2秒で測定

●前面画面で見やすい大きな液晶表示

※防水構造のため、電池交換はできません(1日3時間の使用

で2年以上使用可能です)

防水



-40~220℃

⑬A&D 防水型中心温度計

(メモリ機能付き)

ページコード 商品コード 価格

AD562B 3-0762-1301 7540400 ¥3,800

外寸:本体部/55×55×178

センサー部/φ3mm×130mm

(先端部はφ2mm×18mm)

測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)

カウントアップタイマー:99分59秒

温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データを

メモリ可能

防水等級:IPX7

電源:CR2450リチウム電池1個

付属品:シースホルダ、電池(モノ用)

●オートパワーオフ:約10分

防水



-30~220℃

⑭テスト

折りたたみ式中心温度計

小型

ページコード 商品コード 価格

testo 108 3-0762-1401 2869420 ¥8,000

外寸:116×35×19

センサー部:φ3×75

測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)

分解能:0.1℃

防水等級:IP54

電源:ボタン型乾電池2個

●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。

●オートオフ機能

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
電子レンジ・
オーブン

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計