

Catalogue No.

20604-763

# 763 中心温度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## 防水型デジタル温度計

41 もちつき機・  
うす



タンタ デジタル 温度計 TT-508 N

| ページコード    | 商品コード               | 価格     |
|-----------|---------------------|--------|
| ① WT ホワイト | 3-0763-0101 3071710 | ¥3,000 |
| ② GR グリーン | 3-0763-0201 0107240 | ¥3,000 |
| ③ BL ブルー  | 3-0763-0301 0107250 | ¥3,000 |
| ④ YL イエロー | 3-0763-0401 0107260 | ¥3,000 |
| ⑤ RD レッド  | 3-0763-0501 0107270 | ¥3,000 |

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110  
測定精度:±1℃(0~100℃)、±2℃(左記以外)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IPX7  
電源:CR2032型電池1個付  
●測った温度を記憶して表示するホールド機能付  
●オートオフ機能:約10分

### HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります



⑥デストー  
食品用 デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

106 3-0763-0601 2870601 ¥10,000  
外寸:本体部/45×25×H220  
センサー部/φ3×55  
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)  
±1℃(-50~-30.1℃)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IP67  
電源:CR2032ボタン電池2個  
付属品:フロアクスター・センサー保護キャップ・  
壁掛け/ベルトホルダー  
●付属のフロアクスターを使用すれば、水や油などから本  
体を守ります。



⑦防水デジタル中心温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

MT-812 3-0763-0701 2114890 ¥7,000  
外寸:本体部/191×41×20  
センサー部/約φ2.5×113  
測定精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdg  
のいずれか大きい方(-20~60℃以外)  
使用環境:-10~50℃  
分解能:0.1℃  
防水等級:IP67  
電源:CR2032(3V)×1個  
付属品:センサー保護キャップ、お試し電池(本体内蔵)、  
検査成績書  
●水洗いできる中心温度計  
●食中毒予防判定LED搭載  
●温度と時間を同時に測定  
●測定温度が75℃に到達すると60秒カウントダウンが始まり、アラーム  
でお知らせします。  
●測定温度が85℃に到達すると90秒カウントダウンが始まり、アラーム  
でお知らせします。  
●設定温度の上下下限、カウントダウンの秒数を任意で設定できます。  
●マグネット付き

44 給食用スパテラ・  
すくい網・ひしゃく



⑧カスタム  
キッチン用高速反応ペン型  
防水温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

CT-500WP 3-0763-0801 0445500 ¥5,500  
外寸:本体部/39.4×207×H20  
センサー部/φ3×110  
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の  
±0.8%(-40~150℃)  
±0.00751+1(150~230℃)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IP65  
●片手で操作可能

⑨A&D 防水デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

AD-5605P 3-0763-0901 8335000 ¥4,500  
外寸:本体部/42×204×21  
センサー部/φ3×110  
測定精度:±0.8℃  
最小表示:0.1℃(-50.0~199.9℃)  
その他は1℃  
分解能:0.1℃(-50~199.9)  
1℃(-50~199.9以外)  
防水等級:IP65  
電源:CR2032形リチウム電池1個  
●高い耐湿性、約10秒  
●オートパワーオフ機能付

⑩防水型デジタル ペンサーモ  
(マグネット付)

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

MT-809 3-0763-1001 4215410 ¥5,500  
全長:210  
センサー部:φ3×112  
測定精度:±1℃(-50~150℃)  
分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)  
±1℃(上記以外)  
防水等級:IP65  
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個

⑪カスタム  
防水ペン型温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

CT-419WP 3-0763-1101 8146110 ¥3,600  
外寸:本体部/25×200×H25  
センサー部/φ4.5×120  
重量:約17g(電池含む)  
測定精度:±1℃(-30~150℃)  
±2℃(上記以外)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IP5  
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個  
付属品:フロアクスター  
●測定値を固定するホールド機能付

46 運搬・  
ケータイリング



⑫A&D 防水デジタル 温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

0560 1113 3-0763-1501 2869410 ¥5,500  
外寸:本体部/35×43×H30  
センサー部/120mm  
測定精度:±0.8℃(54~90℃)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IP67  
電源:ボタン型電池1個  
●オートオフ機能

47 ハカリ

48 温度計

⑬カスタム 防水デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

AD-5625 A 3-0763-1201 8334000 ¥3,000  
全長:187  
センサー部:φ2.8×110  
測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)  
±2.0℃(-19.9~10℃)  
60.0~99.9℃)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IPX7  
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、  
ケースホルダー

⑭⑮デジタル温度計  
"チェックテン"

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

⑬CT-321WP 3-0763-1301 30×15.5×H265 3404420 ¥3,300  
⑭CT-311WP 3-0763-1401 30×15.5×H400 3404510 ¥5,500  
測定精度:±1℃(-10~100℃)  
±2℃(-50~10.1℃、100.1~200℃)  
±4℃(200.1~300℃)  
分解能:0.1℃(-10~199.9℃)  
防水等級:IPX7  
電源:LR44 1個  
付属品:フロアクスター



⑯デジタル温度計  
"チェックテン"

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

H198501 3-0763-1601 8367110 ¥9,400  
外寸:50×171×H22  
センサー部:φ3.6×106  
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)  
±0.5℃(それ以外の範囲)  
使用環境:-20~50℃  
防水等級:IP65  
電源:CR2032ボタン電池1個付  
付属品:先端部保護カバー