

Catalogue No.

20604-807

807 電気コンロ・IHコンロ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

電気コンロ 安定した加熱で連続使用ができる。
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



①電気コンロ 50 直 雷
ページコード 商品コード 価格
THP-1 3-0807-0101 5885800 ¥51,000

②電気コンロ 50 直 雷
ページコード 商品コード 価格
THP-2 3-0807-0201 5885900 ¥60,000

③電気コンロ 50 直 雷
ページコード 商品コード 価格
THP-3 3-0807-0301 5886000 ¥149,000

④電気コンロ THP-4 50 直 雷
ページコード 商品コード 価格
単相200V 3-0807-0401 6093400 ¥182,000
3相200V 3-0807-0402 6093500 ¥182,000
※単相200Vと3相200Vがございますのでご指定ください。



⑤電気コンロ 54 直 雷
ページコード 商品コード 価格
THP-1W 3-0807-0501 5886200 ¥95,000



⑥電気コンロ 54 直 雷
ページコード 商品コード 価格
THP-2W 3-0807-0601 5886300 ¥114,000

	型 式	外形寸法(mm)			ホット プレート数	ヒーター サイズ(mm)	電源	消費電力	リード線2m・プラグ付	重量 (kg)	温度調節
①	THP-1	270	300	120	1	φ145	単相100V	1kW	2P-15A	5.8	6段切換(100~1,000W)
②	THP-2	300	340			φ190	単相200V	1.5kW	接地2P-20A	6	6段切換(145~1,653W)
③	THP-3	350	400			220×220	単相200V	2.0kW	接地2P-20A	9.5	6段切換(219~2,149W)
④	THP-4	450	500	170		300×300	単相200V	3.0kW	接地2P-20A	12	6段切換(355~3,306W)
							三相200V	3.0kW	接地3P-20A		3段切換(1,102~3,306W)
⑤	THP-1W	560	300	120	2	φ145	単相100V	1.0kW×2	接地2P-15A	9.5	6段切換(100~1,000W)
⑥	THP-2W	580	340			φ190	単相200V	1.5kW×2	接地2P-20A	12	6段切換(145~1,653W)

業務用IHコンロ



⑦IHマルチコンロ 54 直 雷
ページコード 商品コード 価格
FIC23602A 3-0807-0701 2145310 ¥413,000
外寸:230×600×H300
IHユニット:1.3kW×2
電源:単相200V
総合消費電力:2.64kW
定常時最大電流:15A
重量:19kg
コンセント形状:○
対応鍋底サイズ:φ150~φ180
●必要な電力だけを使用する省エネ設計
●省スペース設計です。
●清掃しやすい構造です。
●プログラム調理と手動調理の両方が可能です。



⑧パナソニック
IH クッキングヒーター
ロースター付 53
ページコード 商品コード 価格
KZ-KG22E 3-0807-0801 6212850 ¥178,000
外寸:590×521×H180
庫内有効寸法:幅260×奥行347×網~上ヒーターH56
電源:単相200V
消費電力:4.0kW
重量:18kg
対応鍋底サイズ:φ120~φ260
火力調節:左右IH10段階
●お手入れ簡単なグリル採用
●明るさが変わる光るリンク
●使いやすいフルスチール操作

空いた作業スペースに置ける
軽量コンパクトボディ



⑨IH小型 卓上コンロ 54 直 雷
ページコード 消費電力 商品コード 価格
DB20SAB 3-0807-0901 2.0kW 6704900 ¥98,000
DB26SAB 3-0807-0902 2.5kW 6705000 ¥128,000
外寸:300×450×H110
電源:単相 200V 50/60Hz
重量:6.2kg
対応鍋底サイズ:φ120~φ240
●保温機能付
●便利な保温設定機能付で、様々な調理に対応