

Catalogue No.

20633-2059

2059 無線呼び出し機

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

電池を使わないエコチャイム。

電池レスで快適利用

電池を買う必要がないので、
ランニングコストがかかりません。

長期使用を想定した、強度な耐久性

20万回のプッシュテストをクリア！

エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。

このページの全商品は  

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品

エコチャイム
受信表示機 EC-100

	ページコード	商品コード	価格
①ブラック	4-2059-0101	8436400	¥125,000
②アイボリー	4-2059-0201	8436500	¥125,000

※ご使用には必ず③の

消去機 4-2059-0202 8436800 ¥15,000
と合わせてご使用ください。

①	外観	ABS樹脂(ブラック・アイボリー)
	受信周波数	314MHz
	受信距離	約100m
	電源	単相100~240V
	サイズ	600×66.3×H119
	重量	1,300g
	受信音	13種類
	音量	大・中・小・無音
	受信メモリ	94件

③エコチャイム
受信機 (10画面)

	ページコード	商品コード	価格
EC-110	4-2059-0301	8436600	¥80,000

- 最大50台の送信機と対応
- ※受信機(10画面タイプ)が5台必要です
- 呼び出しに反応し、光で知らせてくれる受信機。
- 2回目の呼び出しには、点灯から点滅に変わり知らせられます。

外観	ABS樹脂(ブラック)
受信周波数	314MHz
受信可能距離	約60m(見通し距離)
電源入力	単相100~240V、50/60Hz
電源出力	DC9V 1.3A
使用可能周囲温度	-10℃~40℃
サイズ	194×22×H120
重量	240g
受信音	4種類
音量	大・中・小・無音



○シール貼付

説明書きシールを貼りつけてお届けすることができます。
必要な方はご注文の際に白または黒をお選びください。

エコチャイム 送信機 (電池レス)

	ページコード	商品コード	価格
④アイボリー	EC-301	4-2059-0401 8436820	¥9,000
⑤ブラック	EC-302	4-2059-0501 8436810	¥9,000
⑥パールレッド	EC-303	4-2059-0601 8436830	¥9,000
⑦パールブルー	EC-304	4-2059-0701 8436840	¥9,000
⑧木目	EC-305	4-2059-0801 8436850	¥10,000

- 防水性をさらに強化
万が一水中へ落下しても心配ありません。
ただし水中での使用はご遠慮ください。

電源	電磁誘導式自己発電
送信周波数	314MHz
サイズ	68×68×H22
重量	80g



エコチャイム 送信機 (電池レス) 丸型

	ページコード	商品コード	価格
⑨ホワイト	EC-311	4-2059-0901 8781410	¥9,000
⑩ブラック	EC-312	4-2059-1001 8781420	¥9,000
⑪大理石調	EC-313	4-2059-1101 8781430	¥10,000
⑫ライトウッド	EC-314	4-2059-1201 8781440	¥10,000
⑬ウッド	EC-315	4-2059-1301 8781450	¥10,000

電源	電磁誘導式自己発電
送信周波数	314MHz
サイズ	φ74×H30
重量	65g

⑭エコチャイム 消去機
(電池レス) 5窓対応

	ページコード	商品コード	価格
EC-400	4-2059-1401	8436800	¥15,000

- 電池レスの消去機。受信表示機の表示窓と同じ5つのボタンがあり、それぞれ対応する表示窓の数字を消去します。
- ※①②の受信表示機と合わせてご使用ください。

電源	電磁誘導式自己発電
周波数	314MHz
サイズ	67×117×H26
重量	115g



⑮エコチャイム 中継機

	ページコード	商品コード	価格
EC-500	4-2059-1501	8436700	¥28,000

- 設定不要で、電源にさえ接続していれば、使用できます。

外観	ABS樹脂(ブラック)
受信周波数	314MHz
受信可能距離	約60m(見通し距離)
電源入力	単相100~240V、50/60Hz、0.42A、35/48VA
電源出力	DC9V1.3A
使用可能周囲温度	-10℃~40℃
サイズ	194×22×H120
重量	240g

