


食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受け入れ→管理→調理提供までのすべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。①カスタム
サーモキャプチャー
(サーモグラフィ)

ページコード	商品コード	価格
THG-01	4-0749-0101	1141600 ¥99,000
寸法:215×48×H66 重量:220g		
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方		
温度分解能/0.1℃		
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH		
精度/±5%rdg 分解能/1%		
解像度:32×32(1024)ピクセル		
測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m		
表示器:2.8型カラーLCD タッチパネル		
電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2500mAh、交換不可)		
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)		
付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース		
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能		
●タッチパネル採用の直感的な操作性		
●保存画像に全ての温度分布情報も保存(32×32=1024ピクセル)		
●環境湿度測定機能付き		
●オートパワーオフ(表示画面OFF)		



-20~380℃



防水



-80~550℃

④カスタム 防水放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	4-0749-0401	0446510 ¥15,180
寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)		
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)		
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変		
付属品:単4乾電池2本		
●水濡れでの作業に安心のIP54防水設計		
●H/L/Oアラーム機能付き ●バックライト機能付き		
●オートパワーオフ機能付き ●レーザーポインター付		

⑤カスタム 非接触 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
CT2000DS	4-0749-0501	8800210 ¥9,100
寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)		
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)		
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変		
使用温度範囲:0~50℃、10~95%RH		
保存温度範囲:-20~60℃、80%RH以下		
電源:9V 006P		
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ		
●レーザーポインター付		
●オートパワーオフ(7秒)		



-50~580℃



-30~400℃



-80~400℃

防水



-30~250℃

⑧非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-7	4-0749-0801	4222700 ¥8,800
寸法:39×72×H175		
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方		
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃		
放射率:0.95固定		
電源:単4乾電池2本付		
●直接ふれないうすびード測温約1秒		
●最大値/最小値/平均値表示機能		
●バックライト機能付き		
●レーザーポインター付		



-80~500℃

⑨防水非接触赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-12	4-0749-0901	2114880 ¥14,000
寸法:46×56×H167 重量:165g		
測定精度:±(1.0+0.1× T)℃(-30~0℃)、 ±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)		
分解能:0.1℃		
放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1		
使用温度範囲:0~50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)		
電源:単4乾電池2本		
防水等級:IP67		
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)		
●水洗いできる放射温度計		
●食中毒予防判定LED搭載		
●オートパワーオフ機能		
●アームストラップ付き		

⑩A&D 赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	4-0749-1001	1561690 ¥4,800
寸法:40×115×H162 重量:170g(電池含む)		
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、 ±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)		
分解能:0.1℃ 応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm		
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)		
レーザーマーカ:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長:635~660nm、 出力パワー:1mW未満(マーカオフ可能)		
材質:ABS 電源:単4乾電池2本		
付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)		
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカ付き赤外線放射温度計		
●瞬間測定(応答速度約1秒)		
●液晶表示はバックライト付き		
●PS/Cマーク認定商品		
●測定距離:測定範囲:測定距離(D):測定範囲(S)=12:1		
●オートパワーオフ:15秒		



-38~365℃



体温計としてのご使用はできません。

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレイナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく45 ストックポット・
保存容器46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計