

Catalogue No.

20633-751

751

中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

防水



① SATO 防水型デジタル温度計 SK-270WP
(標準センサー付) ㉑

ページコード	商品コード	価格
4-0751-0101	6619300	¥21,500

本体寸法:70×40×H171
本体重量:約155g(電池含む)
防塵防水等級:IP67
付属品:標準センサー(S270WP-01)、
指示計ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ電池2本
●HACCP機能(3通りの設定温度、時間を設定可能)
●シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示
●防水性、耐熱、耐衝撃、アルコール耐性の高い本体
●ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディ



商品動画は
こちら

〈SK-270WP用 オプションセンサー〉

-40~250℃

② 標準センサー S270WP-01 (270WP用) (防水) ㉒

ページコード	商品コード	価格
4-0751-0201	6619310	¥9,900

シースサイズ:φ3×100(先トガリ) コード長:0.7m

-40~250℃

③ 中心温度測定センサー S270WP-02 (270WP用) (防水) ㉓

ページコード	商品コード	価格
4-0751-0301	6619320	¥11,500

シースサイズ:φ3×200(先トガリ) コード長:0.7m

-40~250℃

④ 揚げ油測定センサー S270WP-03 (270WP用) (防水) ㉔

ページコード	商品コード	価格
4-0751-0401	6619330	¥14,300

シースサイズ:φ3×400(先丸) コード長:0.7m

-40~250℃

⑤ 中心温度測定センサー S270WP-04 (270WP用) (防水) ㉕

ページコード	商品コード	価格
4-0751-0501	6619340	¥13,200

シースサイズ:φ2×150(先トガリ) コード長:0.7m

-40~250℃

⑥ 中心温度測定センサー S270WP-05 (270WP用) (防水) ㉖

ページコード	商品コード	価格
4-0751-0601	6619350	¥14,300

シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根元部)φ3×55(先トガリ) コード長:0.7m

防水



⑦ 熱研 防水型食品用温度計
パーソナルサーモメーター ㉗

ページコード	商品コード	価格
SN-3200 II 4-0751-0701	3086520	¥35,000

本体寸法:67.5×26×H169
本体重量:約170g
測定精度:±0.8℃(0℃)、±0.9℃(100℃)
表示分解能:0.1℃(200℃以上は分解能1℃)
測定周期:約0.5秒
防水等級:IPX5に準拠
電源:単3乾電池2本
付属品:取扱説明書、ストラップバンド、
単3乾電池×2本、T01センサー(フルセット時)
●視認性に優れた大型液晶ディスプレイを採用
●水気の多い環境でも安心な防水設計
●低温から高温まで対応する豊富なセンサ
●校正対応:校正証書の発行が可能です。(有償)

廃盤

-199~1,250℃

〈SN-3200用 オプションセンサー〉

-40~300℃

⑧ 食品用耐久型センサー ㉘

ページコード	商品コード	価格
SN-3200-K02 4-0751-0801	3086710	¥13,000

本体寸法:φ4.8×100 コード長:1m
●センサー先端トング型

-40~300℃

⑨ 一般計測用センサー ㉙

ページコード	商品コード	価格
SN-3200-T03 4-0751-0901	3086810	¥11,000

本体寸法:φ2.3×150 コード長:1m
●センサー先端タイプ

0~400℃

⑩ 静止表面用センサー ㉚

ページコード	商品コード	価格
SN-3200-K20 4-0751-1001	3086910	¥14,500

本体寸法:接触面φ20×115 コード長:1m

防滴



⑪ 熱研 防水型デジタル温度計 ㉛

ページコード	商品コード	価格
SN3000 4-0751-1101	3098900	¥21,800

本体寸法:54×40×H172
測定精度:±0.1℃(本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃))
表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
防水等級:IPX6
使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒
電源:単4乾電池2本付
付属品:標準センサー(SN3000-01)、ネックストラップ、本体ケース
●本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、水洗いできるので、大変衛生的
●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群
●ホールド機能付

-56~308℃

〈SN3000用 オプションセンサー〉

-50~280℃

⑫ 防水食品用標準センサー ㉜

ページコード	商品コード	価格
SN3000-01 4-0751-1201	3099000	¥9,000

本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110
コード長:約1m、防水保護等級:7
●食品を中心幅広く測定可能

-50~280℃

⑬ 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー ㉝

ページコード	商品コード	価格
SN3000-02 4-0751-1301	3099100	¥13,000

本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110
コード長:約1m、防水保護等級:7
●ケーブル耐熱200℃の優れたもの

-10~200℃

⑭ 防水高速応答センサー ㉞

ページコード	商品コード	価格
SN3000-08 4-0751-1401	3099700	¥16,000

本体寸法:φ1.3(先端)、φ2(根元)
コード長:約1m、防水保護等級:7
●先端極細で、応答速度を極力早くしたい方に。

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。