

Catalogue No.

20633-754

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 754



**① テストー
デジタル温度計**

ページコード	商品コード	価格
testo925	4-0754-0101	2869801 ¥21,000

寸法: 64×40×H180
防水構造: IP65 (プロテクター装着時)
電源: 9Vブロック型電池
● -50~1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)
※ センサーは②③専用センサーをご使用ください。 (別売)
※ 耐水型として利用時④プロテクターをご使用ください。 (別売)

-50~1,000℃



**④ テストー
デジタル温度計**

ページコード	商品コード	価格
testo926	4-0754-0401	2869610 ¥20,000

寸法: 64×40×H182
防水構造: IP65 (プロテクター装着時)
電源: 9Vブロック型電池
● -50~400℃の中低温の計測範囲 (センサー別)
※ センサーは⑤専用センサーをご使用ください。 (別売)
※ 耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。 (別売)

-50~400℃



**⑧ カスタム
デジタル温度計**

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	4-0754-0801	8145900 ¥12,100

寸法: 71×36×H148
重量: 約190g (電池は含まず)
分解能: 1℃、0.1℃切替可能
温度係数: ±0.015%/rdg+0.03℃
サンプリング: 2回/秒
表示: 3.5桁LCD表示、オーバーの時“OL”マーク表示
電池電圧低下表示マーク
使用温度: 湿度: 0℃~50℃ (精度保証範囲23℃)
±80%RH以下 (結露のないこと)
保存温度: -20~60℃
電源: 乾電池006P (9V) 1個
付属品: 乾電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
※ センサーは別売です。⑨~⑬の中からお選びください。

0~200℃

防水



**⑭ 真空調理専用
心温度計セット**

ページコード	商品コード	価格
4-0754-1401	5504601	¥80,000


寸法: 80×36×H150
測定精度: ±0.3%
使用温度: -10~50℃
電源: 単4乾電池×3本
センサー: ケーブル耐熱150℃
● 真空調理に最適な中心温度計のセットです。
● 防水タイプ
● 測定値ホールド機能付

**真空調理専用
心温度計用テープシール 約1m**

ページコード	商品コード	価格
4-0754-1402	5504650	¥2,900

セット内容
本体: HI-935005×1個
針状センサー: φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
ムース(シール): 約1m

〈CT-1310D用センサー〉



⑨ LK-300

ページコード	商品コード	価格
4-0754-0901	6381000	¥8,400

(液体・固体の内部温度用)
サイズ: φ1.4×150
測定精度: ±0.2℃ (-20~70℃)
ケーブル長: 1.2m
応答速度: 2秒



⑪ LK-250

ページコード	商品コード	価格
4-0754-1101	6381200	¥18,700

(表面測定用)
サイズ: φ3.1×150
コード長: 約1m
-180~300℃



⑩ LK-800

ページコード	商品コード	価格
4-0754-1001	6381100	¥12,100

(液体・固体の内部温度用)
サイズ: φ3.1×150
コード長: 約1m
-180~800℃



⑫ LK-500

ページコード	商品コード	価格
4-0754-1201	6381300	¥23,100

(表面測定用)
サイズ: φ3.1×90
コード長: 約1m
-180~500℃

⑬ 温度計用センサー ブローブ

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	4-0754-1301	6381010 ¥9,700

φ3.2×255 シースサイズ: φ3.2×155
コード長: 約1m 持ち手/ステンレス
● 液体温度
● 中心温度
-40~300℃



-50~1,300℃

⑮ A&D デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD5601A	4-0754-1501	8377210 ¥9,500

寸法: 62×35×H184 (保護ケース除く)
本体重量: 約165g (電池、保護ケース除く)
最小表示: 0.1℃ (-50~199.9℃)、1℃ (-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃) (-50~1,000℃)、±(0.5%rdg+1℃) (1,000~1,300℃)
保存温度湿度範囲: -20~60℃
電源: 6F22形 (006P形) 9V乾電池1本
付属品: K熱電対センサー (AD-1214相当) 1個、保護ケース、電池 (モーター用)
● オフセット調整可能 ● データホールド機能
● 最高値/最低値メモリー機能付
● K熱電対温度センサー付属 (AD-1214相当品1個)



-50~700℃

-50~750℃

0~200℃

Kタイプ熱電対ブローブ

ページコード	商品コード	価格
⑬ AD-1215	4-0754-1601	8377300 ¥6,000
⑬ AD-1217	4-0754-1701	8377400 ¥10,000
⑬ AD-1220-100	4-0754-1801	1140990 ¥9,000

⑬ AD-1215
センサー針寸法: φ3.2×160
リード長さ: 1m
● 液体・ゲル測定用に適しています。
⑬ AD-1217
センサー針寸法: φ12×100
リード長さ: 1m
● 表面温度の測定に適しています。
⑬ AD-1220-100
センサー針寸法: φ1×100
リード長さ: 約1m
● 直径約1mm、極細針状の熱電対ブローブです。



-50~230℃

**③ testo925用
耐熱メタルケーブル**

ページコード	商品コード	価格
4-0754-0301	2870100	¥27,000

センサー針寸法: φ4×240
ケーブル長: 約1m
● 温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



プロテクター

ページコード	商品コード	価格
⑥ testo925用	4-0754-0601	2869810 ¥6,000
⑦ testo926用	4-0754-0701	2870000 ¥6,000

● プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スー
フジャー

52
電気・
ガスコン
ロ

53
焼ア
ミ

54
オーブ
ン・
電子レ
ンジ

55
低温調理器・
フードワ
ウオーマ
ー

48
温度計