

Catalogue No.

20633-757

757 温度ロガー・温湿度記録計・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

①無線折りたたみ式プローブ温度ロガー ㊦

ページコード 商品コード 価格
CT-800BT 4-0757-0101 0732500 ¥12,500

外形:161×32×H22
重量:58g(電池含まず)
プローブ先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)
測定範囲:-40~250℃
測定精度:±3℃(-40~-30.1℃、200.1~250℃)
±2℃(-30~-18.1℃、100.1~200℃)
±1℃(-18~100℃)
電源:単4形乾電池×2本
分解能:0.1℃ ログデータ件数:14,000件
使用温度:0~40℃、10~90%RH、結露のないこと
保存温度:-20~60℃、10~95%RH
通信距離:見通し約10m
対応OS:バージョン:iOS7.1以上、Android4.3以上
Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上



《特長》

- 従来通りの液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能
- Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らす事ができます。
- スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。

《用途》

- ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に
- 学校や実験室などでの実験器具等に



防水



②防水型無線温度ロガー ㊦

ページコード 商品コード 価格
SK-320BTC 4-0757-0201 1113310 ¥12,000

外形:φ68×H98 重量:194g
測定精度:±1.0℃(0.1~40.0℃)
±1.5℃(-15.0~-0.0℃、40.1~65.0℃)
±2.0℃(上記以外)
電源:単3形電池 3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
防塵防水等級:IPX7
無線規格:Bluetooth5.1(無線認証番号:018-140077)
無線周波数:2402~2480MHz
通信距離:約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
材質:ケース/ABS樹脂 ラバー/TPE樹脂
感温部/SUS304 コード/シリコン
付属品:単3乾電池×3本、スタンド、ハンドストラップ



菜園




プール

円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。

③温湿度記録計 温湿きろく君 ㊦

ページコード 商品コード 価格
KC10-WD 1日用 4-0757-0301 5525800 ¥35,000
KC10-WW 8日用 4-0757-0302 5525900 ¥35,000
KC10-WM 32日用 4-0757-0303 5526000 ¥35,000

φ200×H60



●仕様

- 形状:壁掛型自記式
- 記録紙:円形 外径165mm(30枚付属)
- 記録時間:KC10-WD 1日/1回転
KC10-WW 8日/1回転
KC10-WM 32日/1回転
- センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:サイロフィルム)
- 目盛:温度-10~40℃
相対湿度0~100%RH
精度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)
相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)
(相対湿度30~90%RHにおいて)
- 電源:単3乾電池1本付(1年間連続)
- 園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。
- カビやダニを防止するための室内の温湿度の記録用にお使いいただけます。
- 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。



④温湿度記録計 温湿きろく君用 補用品セット ㊦

ページコード 商品コード 価格
CP101-D 1日用 4-0757-0401 5526100 ¥3,500
CP101-W 8日用 4-0757-0402 5526200 ¥3,500
CP101-M 32日用 4-0757-0403 5526300 ¥3,500

セット内容:記録紙 30枚
赤ペン・青ペン 各1本

⑤温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド ㊦

ページコード 商品コード 価格
SH101 4-0757-0501 5526400 ¥5,500

200×100×H200



親機 (表示器・受信機) (外部センサー・送信機)

子機の増設ができます



⑥A&D ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 ㊦

ページコード 商品コード 価格
AD5663 4-0757-0601 7540500 製造中止

- AD5663は、親機1台と子機(AD5663-01)1台のセットです。

⑦A&D 外部センサユニット AD5663用 (子機) ㊦

ページコード 商品コード 価格
AD5663-01 4-0757-0701 7540600 ¥9,000

親機(表示器)の特徴

- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能(別売)

子機(外部センサー)の特徴

- 環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能

品 番	⑥AD5663	⑦AD5663-01
親機	親機	子機
寸法	120×30×H134	66×31×H112
温度プローブケーブル長	約2.5m	アンテナ等突起部は含みません
電源	単3形アルカリ乾電池4本 ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
表示分解能	温度0.1℃、湿度プローブ0.1℃、湿度1%RH	
測定精度	±2℃(-20~9℃ 41~70℃)、±1℃(10~40℃)	
測定範囲	温度0~50℃ 湿度20~90%RH 湿度プローブ-40~70℃	
表示範囲	温度-20~70℃、湿度プローブ-40~70℃	
上限/下限アラーム	温度0~50℃/設定間隔0.5℃	
設定値範囲	温度プローブ-40~70℃/設定間隔0.5℃ 湿度5~99%RH/設定間隔1%RH ブザー音量70dB、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	
電波伝搬距離	最大100m(見通し距離)	
動作(使用)温湿度範囲	0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)	
付属品	単3形乾電池4本(モーター用) 子機(外部センサー)AD-5663-01 (温度プローブ2本付)	温度プローブ2本 単3形乾電池2本(モーター用) シース保護キャップ

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。