

Catalogue No.

20666-1120

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

おしぼりウォーマー 1120

殺菌灯付モデル

殺菌灯付モデル



①タイジ ホットキャビ
HC-11UV Pro

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0101 1731500 ¥95,000
おしぼり約55本



②タイジ ホットキャビ
HC-21UV Pro

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0201 1731600 ¥150,000
おしぼり約110本

冷温切替モデル



③タイジ ホットキャビ
HC-11LX Pro

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0301 1731700 ¥140,000
おしぼり約55本

冷温切替モデル



④タイジ ホットキャビ
HC-21LX Pro

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0401 1731800 ¥240,000
おしぼり約110本

型 式	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内容量 (ℓ)	温度調節	重量 (kg)	付属品
①HC-11UV	単相100V 50/60Hz	200W	HOT 70℃～80℃(標準温度)	450×363×H322	348×207×H152	11	マイコン制御	7.5	棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1
②HC-21UV	単相100V 50/60Hz	400W	HOT 70℃～80℃(標準温度)	450×363×H562	348×207×H152×2段	11×2	マイコン制御	11.5	棚皿2/ドレーン受け1/変換プラグ1
③HC-11LX	単相100V 50/60Hz	150W	HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合)	450×363×H322	348×207×H152	11	電子制御	10	棚皿1/ドレーン受け1/変換プラグ1
④HC-21LX	単相100V 50/60Hz	300W	HOT 70℃～80℃(標準温度) COOL 7℃～10℃(周囲温度25℃の場合)	450×363×H562	348×207×H152×2段	11×2	電子制御	17	棚皿2/ドレーン受け1/変換プラグ1

「温」「冷」切替式の
8ℓ極小コンパクトモデル



⑤省エネタイプ 業務用温冷库
MOCA (前開き式) 1段
CHC-17F

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0501 1570801 ¥62,000
おしぼり60～80本
USB充電×2ポート(Type A DC5V, 2.4A)



⑥温冷库 MOCA
CHC-8F

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0601 1570810 ¥45,000
おしぼり25～45本
●LED温度表示付
●前開きタイプ



⑦タオルクーラー&ウォーマー
CWT-E115S 横扉タイプ

ページコード 商品コード 価格
5-1120-0701 6004010 ¥58,000
おしぼり66～88本
●冷温切替タイプ
●扉裏に配置したノンフロン設計
●1ドア、2段式

型 式	電 源	消費電力	庫内温度	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	容量 (ℓ)	温度調節	安全装置	重量 (kg)	付属品 カコ ドレン受け
⑤CHC-17F	100V 50/60Hz	100W	(冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃ (周囲25℃を基準)	450×359.5×H360	355×195×H225	17	CPU方式	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	11	2 1
⑥CHC-8F	100V 50/60Hz	60W	(冷)5℃～10℃・(温)70℃～80℃ (周囲25℃を基準)	310×360×H250	230×190×H150	8	CPU方式	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	5	1 1
⑦CWT-E115S	100V 50/60Hz	加熱:180W 冷却:120W	(冷)外部温度に比べ-25～-25℃(0℃以上) (温)75±10℃	490×340×H330	370×180×H225	15	バイメタル式サーモスタット	温度ヒューズ・ ラインヒューズ	12	2 1

※おしぼりはP2431・2432にございます。

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のものです。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

65 冷温機器

66 ビューッフェ関連

67 ビューッフェ・宴会

68 カフェ・
サービス用品・トレイ

69 プレンダー・
ジュウサー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品