

Catalogue No.

20666-2160

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

浄水器

2160

活性炭フィルターを使用した浄水器



①業務用浄水器
クリンスイ
MP02-2  
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0101 0955100 ¥55,000
クリンスイMP02-2用
カートリッジ
UMC2100 
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0102 0955200 ¥25,300
●水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。

活性炭フィルターを使用した
大容量浄水器



②業務用浄水器
クリンスイ
MP02-3  
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0201 0955300 ¥58,300
クリンスイMP02-3用
カートリッジ
UMC2150 
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0202 0955400 ¥28,600
●MP02-2の使用限界からさらに5万リットル
限界値を上回った大容量タイプです。水道
水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、
機器類への供給水としての大容量使用にお
勧めです。

世界で初めて、中空糸膜使用の浄水器を開発
した三菱レイヨンクリンスイのポリエチレン
多孔質中空糸膜は、一味違います！



③業務用浄水器
クリンスイ
MP02-4  
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0301 0794000 ¥60,500
外寸:160×120×H300
※付属品:専用カートリッジ1個
クリンスイMP02-4用
カートリッジ
UMC2050 
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0302 0794100 ¥30,800
●ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆
腐・製菓などの食品加工業・オフィスの給湯
室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶
機などさまざまなシーンで活躍します。
●炭粒フィルター・抗菌活性炭、そして三菱レイ
ヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルター
の3重過システムが、有機物・カルキ臭・赤
サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。

本体品番	①MP02-2	②MP02-3	③MP02-4
使用用途	塩素、臭い除去用 (洗米機、電気給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)		雑菌、塩素、臭い除去用
カートリッジ品番	UMC2100	UMC2150	UMC2050
ろ材の種類	粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布		不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、 繊維状活性炭
特長	水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。		残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、 赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
ろ材使用限界	100,000ℓ	150,000ℓ	50,000ℓ
ろ過流量	10ℓ/分		8ℓ/分
使用可能な最小動水圧			0.07MPa
材質	本体 カートリッジ		ステンレス ABS樹脂
浄水能力	遊離残留塩素 濁り	100,000ℓ	150,000ℓ
本体質量(満水時)	1.5kg(3.3kg)	1.6kg(3.3kg)	1.7kg(3.0kg)
カートリッジ寸法	最大径85×H247mm		最大径91×H252mm
ステンレス容器寸法			最大径160×H300mm
除去できない成分	雑菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類など		水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類など



④据置型浄水器
クリンスイスーパー STX SSX880  
ページコード 商品コード 価格
5-2160-0401 0794200 ¥40,000
外寸:143×113×H203
カートリッジ SSC8800 5-2160-0402 0794300 ¥12,500 
外寸:103×103×H150
材質:本体/ステンレス、ポリプロピレン(ホース)、ABS樹脂(切換弁)
カートリッジ/ABS樹脂
除去物質数:「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質
●流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにもきれいな水をお使いいただけます。

品名	④据置型浄水器 クリンスイ スーパー STX SSX880
カートリッジ品番	SSC8800
材質	本体/ABS樹脂 ステンレス ホース/ポリプロピレン 切換弁/ABS樹脂
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布
ろ過流量	3ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力 (JIS S 3201での試験結果)	遊離残留塩素(総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%) 濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%) 溶解性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%) 総トリハロメタン(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)
ろ材の取換時期の目安 (1日20ℓ使用した場合の月数)	12ヶ月 (浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)
質量(満水時)	1.5kg(2.4kg)



81 棚・作業台

82 洗浄ラック・バスボックス・

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集