

Catalogue No.

20666-2308

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

真空包装機

2308

液晶カラータッチパネル高機能タイプ

- 液晶カラータッチパネル採用で、さらに使いやすくなりました。
- 優れた操作性、タッチパネル上で、誰でも簡単操作
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能
- 信頼の高機能
- 吹きこぼれを未然に防ぐ(吹きこぼれ防止機能)
- 袋のふくらみ防止(間欠真空機能)
- ヒーター断線お知らせ

〈新たな販売形態・調理を生み出し売上UPも可能に!〉

- 外販メニュー
テイクアウト・ネット販売品の開発
- 当日注文
大量注文の受付
- 従来は出来なかった
新しい商品開発



①卓上型 真空包装機
トスパック V-282

ページコード	商品コード	価格
5-2308-0101	7822610	¥534,000



②卓上型真空包装機
トスパック V-393

ページコード	商品コード	価格
5-2308-0201	7821410	¥790,000

型 式	①V-282	②V-393
チャンバー内寸法 (幅×奥行×高)	255×320×100	353×452×135
チャンバー容量(ℓ)	7	14
シール有効寸法 (横×縦)	220	310
最大包装材寸法 (横×縦)	200×320	300×450
真空ポンプ(ℓ/min) (50/60Hz)	133/160L/min (50/60Hz)	167/200L/min (50/60Hz)
電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)
定格消費電力(kW) (50/60Hz)	1.2/1.25	1.1/1.1
電動機容量(kW) (50/60Hz)	0.35/0.45	0.55/0.55
外形寸法 (幅×奥行×高)	318×478×375	428×625×380
重量(kg)	32	49

できたてアツアツそのままパック! 調理後、油分が凝固・分離する前にすぐに高温パックが可能に!



③卓上型真空包装機
トスパックホット
HVP-282

ページコード	商品コード	価格
5-2308-0301	0033700	¥645,000



④卓上型真空包装機
トスパックホット
HVP-382N

ページコード	商品コード	価格
5-2308-0401	0033800	¥989,000



⑤卓上型真空包装機
トスパックホット
HVP-482N

ページコード	商品コード	価格
5-2308-0501	0033910	¥1,296,000



⑥トスパック
真空包装機用
純正オイル 500cc
VG-32

ページコード	商品コード	価格
5-2308-0601	7822750	¥2,400

型 式	③HVP-282	④HVP-382N	⑤HVP-482N
チャンバー内寸法 (幅×奥行×高/mm)	255×320×H55	350×453×H100	473×579×H146
チャンバー容量(ℓ)	7	13	32
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法 ホットパックモード	横200×縦300	横300×縦400	横400×縦500
通常モード	横200×縦320	横300×縦450	横400×縦600
パック推奨温度帯 ホットパックモード	60~95℃	60~95℃	60~95℃
通常モード	10℃以下	10℃以下	10℃以下
真 空 ポンプ(ℓ/min)	133/160L/min(50/60Hz)	167/200L/min(50/60Hz)	416/500L/min(50/60Hz)
電 源(Hz)	単相100V(50/60Hz)	単相100V(50/60Hz)	単相200V 3相(50/60Hz)
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P接地-20(A)
定格消費電力(kW)	1.35kW(50/60Hz)	1.1kW(50/60Hz)	2.3kW(50/60Hz)
電動機容量(kW)	0.35/0.45kW(50/60Hz)	0.55kW(50/60Hz)	0.9/1.1kW(50/60Hz)
外 形 寸 法 (幅×奥行×高/mm)	320×535×H446	418×641×H468	540×740×H465
重 量(kg)	33	49	75

アツアツのままパック



加熱調理したアツアツの食材は「ホットパックモード」で、冷たい食材は「通常モード」でパック。菌の繁殖温度帯を避けてパックすることで衛生的となり、作業の効率化にも貢献します。