

Catalogue No.

20666-2481

2481 自動水栓

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

「非接触」 だから感染症予防にも有効!

タッチレス水栓に簡単グレードアップ!



①蛇口直結型自動水栓mizupita (水びた)

ページコード	商品コード	価格
MP-320WS	5-2481-0101	2134560 ¥15,000
外寸:41×53×H60 重量:115g 材質:本体シェル上/ABS樹脂 本体シェル下/PC アダプター/PPA ●工事が必要で、今お使いの蛇口に後付けで簡単に自動水栓 ●長寿命内蔵バッテリーにより、1度の充電で約8ヶ月使用可能です。 ●自動で流水の止め忘れ心配なし(出し続けると3分後自動停止) ●触れないので蛇口からの接触感染防止に有効です。 ●無駄な水を流さないで節水・節約 ●センサー距離の調節や自動停止など多彩な機能を搭載		



■仕様

防 水 等 級	IPX7 (IEC規格)
作 業 水 圧	0.1~0.7MPa
最 大 流 水 量	13ℓ/分
使 用 場 所	0~40℃環境の屋内(浴室内や火気の近くを除く)
使 用 水 質	飲料可能な水道水
使 用 温 度	1~40℃
使 用 電 源	内蔵電池(リチウムイオン電池)
充 電 目 安	1日200回で約8ヶ月(フル充電時)
充 電 電 圧	DC5V ※USB充電器は別途ご用意ください
セ ン サ ー	反射式赤外線センサー
自 動 セ ン サ ー	本体下に手を差し出している間だけ吐水
側 面 セ ン サ ー	本体側面に手をかざして吐水・止水
セ ン サ ー 感 知 距 離	約10~18cm(出荷時約15cm)
付 属 品	USB専用ケーブル、アダプター4種、クロス、専用レンチ

○ 本体付属部品で取付可能な蛇口

必要な部品や工具が全て付属されています。

MP-320WS

蛇口先端部	アダプター	蛇口形状例
泡沫水栓 (外ネジタイプ) 4mm以上 ネジ部の長さが4mm以上のもの	グレー色 W22 TOTO, INAX, LIXIL, MYAM, KVK等の水栓 白色 F22 GROHE, YAMAMOTO等の水栓	
泡沫水栓 (内ネジタイプ) 4mm以上 ネジ部の長さが4mm以上のもの	グレー色 W23 TOTO, INAX, LIXIL, MYAM, KVK等の水栓 白色 M24 GROHE, YAMAMOTO, カクダイ等の水栓	

取付できない蛇口

- 水栓本体と蛇口が一体化になった固定式の横水栓
- 先端キャップの首下ネジ部の長さが4mm未満の水栓
- 泡沫キャップが付いていない先が膨らんだ丸型蛇口
- 蛇口の形が四角形、楕円形などの特殊形状水栓
- シャワー付き水栓
- 元止式の瞬間湯沸器など

※貯湯式の電気温水器などを経由した水栓でご利用になられる場合は、温水器側にある減圧弁により、吐水量が極端に少なくなる場合があります。

本体セット品で取付可能な蛇口



②水びた丸型蛇口交換セット (上向き) F1

ページコード	商品コード	価格
MP-320WS-19US	5-2481-0201	2134570 ¥19,000
外寸:41×225×H110 重量:220g ※バンプ取付部が上向きの蛇口に対応		



③水びた丸型蛇口交換セット (下向き) F1

ページコード	商品コード	価格
MP-320WS-18LS	5-2481-0301	2134580 ¥19,000
外寸:41×248×H107 重量:220g ※バンプ取付部が下向きの蛇口に対応		



④水びた蛇口回転式横水栓取付けセット F1

ページコード	商品コード	価格
MP-320WS-RS	5-2481-0401	2134590 ¥19,000
外寸:41×68×H108 重量:275g ※バンプ取付部が回転式の蛇口に対応		

触らないので清潔・衛生的

- 蛇口に取り付けるだけでセンサー式タッチレス水栓に!
- 用途に合わせて選べる2つのセンサー
- USB充電式(フル充電:3時間)
- フル充電で約6ヶ月間(約10万回)の使用が可能!



蛇口先端が泡沫水栓のものに取り付けが可能!

泡沫水栓のタイプと口径					
蛇口が外ネジ式	5mm以上		蛇口が内ネジ式	5mm以上	
M20	M22	G1/2	M20	M22	M24
口径20mm	口径22mm	口径20.95mm	口径20mm	口径22mm	口径24mm

タイプと口径に合わせ、接続パーツが6タイプ標準装備

⑤タッチレス 自動水栓 充電式 F2

ページコード	商品コード	価格
ND-TJS2S	5-2481-0501	2107770 ¥10,500
外寸:34×60×H52 材質:ABS、POM、ステンレス		

- 2つのセンサー (自動停止機能付)
 - ボトムセンサー:手をかざしている間のみ吐水(最長20秒で自動停止)
 - サイドセンサー:手をかざすと吐水⇄停止(最長3分で自動停止)

■仕様

電 源	USB充電
使 用 水 圧	0.05~0.8MPa
セ ン サ ー 検 知 距 離	サイド:約0~5cm ボトム:約0~10cm
内 蔵 バ ッ テ リ ー	3.7V 550mAh
防 水 規 格	IPX6
消 費 電 力	0.2mW以下
	取扱説明書、保証書 充電用USBコード 接続アダプター×6種類 防水シールリング×3種類 スナナ×1

取り付けできない蛇口

水圧	吐水温度	丸型蛇口	先がストレートの蛇口	接続アダプターが合わない蛇口	変形蛇口	シャワー付蛇口
0.8MPaを超える水圧	70℃を超えるお湯	×	×	×	×	×

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

81 棚・作業台

82 洗浄ボックス・

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

79 店舗備品・

80 店舗備品・