

751 放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



体温計としてのご使用はできません。

食品に直接ふれずに瞬時的に温度計測ができます。


HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受け入れ→管理→調理提供までのすべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。

①カスタム サーモキャプチャー (サーモグラフィ)

ページコード 商品コード 価格
THG-01 5-0751-0101 1141600 ¥99,000
寸法:215×48×H66 重量:220g
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方
温度分解能/0.1℃
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH
精度/±5%rdg 分解能/1%
解像度:32×32(1024)ピクセル
測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m
表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル
電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2500mAh、交換不可)
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)
付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能
●タッチパネル採用の直感的な操作性
●保存画像に全ての温度分布情報も保存(32×32=1024ピクセル)
●環境湿度測定機能付き
●オートパワーオフ(表示画面OFF)

廃盤

-20~380℃



②SATO 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
SK-8700 II 5-0751-0201 0835800 ¥10,000
寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
測定分解能:1℃
放射率:0.95固定
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付

-20~315℃



③カスタム 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
IR-310H 5-0751-0301 0446310 ¥21,800
寸法:46×105×H160 重量:235g
測定精度:±1.5%rdg又は±3℃(-50~0℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
電源:9V乾電池1本
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
●ガス漏れ検知など風光刺激が反応する「UVライト」機能
●64にのびのびとつけやすくなった円形レーザーマーカ
●放射温度だけじゃない環境温度・湿度も一括表示
※センサーは別売です。P756・⑥の中からお選びください。

-50~550℃



防水



-80~550℃



-50~580℃

④カスタム 防水放射温度計

ページコード 商品コード 価格
IR-310WP 5-0751-0401 0446510 ¥15,180
寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
付属品:単4乾電池2本
●水濡れでの作業に安心のIP54防水設計
●H/L/Oアラーム機能付 ●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付

⑤カスタム 非接触 放射温度計

ページコード 商品コード 価格
GT2000DS 5-0751-0501 8800210 ¥9,100
寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
使用温度範囲:0~50℃、10~95%RH
保存温度範囲:-20~60℃、80%RH以下
電源:9V 006P
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ
●レーザーポインター付
●オートパワーオフ(7秒)



-30~400℃



-80~400℃

⑥デストー 赤外放射温度計

ページコード 商品コード 価格
testo 830-T2 5-0751-0601 2923300 ¥28,000
寸法:38×75×H190 重量:200g
測定精度:±1.5℃または±1.5%rdgの大きい方(0.1~400℃)
±2℃(-30~0℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.1~1.0(調節可能)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●⑥芯温センサー外部接続が可能(別売)

⑦testo830T2用 防水型浸漬・芯温センサー

ページコード 商品コード 価格
0602.1293 5-0751-0701 2923310 ¥12,000
センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114
1.2m固定ケーブル

⑧非接触放射温度計

ページコード 商品コード 価格
MT-7 5-0751-0801 4222700 ¥8,800
寸法:39×72×H175
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃
放射率:0.95固定
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれないうすび測定約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付



-80~500℃

防水



-30~250℃

⑨防水非接触赤外線放射温度計

ページコード 商品コード 価格
MT-12 5-0751-0901 2114880 ¥14,000
寸法:46×56×H167 重量:165g
測定精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、
±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1
使用温度範囲:0~50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP67
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)
●水洗いできる放射温度計
●食中毒予防判定LED搭載
●オートパワーオフ機能
●アラームストラップ付き

⑩A&D 赤外線放射温度計

ページコード 商品コード 価格
AD-5635 5-0751-1001 1561690 ¥4,800
寸法:40×115×H162 重量:170g(電池含む)
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
分解能:0.1℃ 応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
レーザーマーカ:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、
出力パワー1mW未満(マーカオフ可能)
材質:ABS 電源:単4乾電池2本
付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカ付き赤外線放射温度計
●瞬間測定(応答速度約1秒)
●液晶表示はバックライト付き
●PS/Cマーク認定商品
●測定距離:測定範囲:測定距離(D):測定範囲(S)=12:1
●オートパワーオフ:15秒



-38~365℃

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレイナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計