

Catalogue No.

20666-752

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

放射温度計

752



体温計としてのご使用はできません。

①デストー 中心温度センサ付赤外放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 826-T4	5-0752-0101 2870910	¥34,000

寸法:38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度:±1.5℃
(20~100℃)

±2℃または計測値の±2%
(その他の範囲)

±0.5℃
(-30~99.9℃)

±1℃または計測値の±1%
(その他の範囲)

分解能:0.5℃(非接触式計測)0.1℃(接触式計測)
放射率:0.95~1.00 防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音

●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●設置け/バネホルダー付 ●中心温度センサ付
●レーザーポインター付

非接触 -50~300℃
接触 -50~230℃

②デストー 折りたたみ式 赤外放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 104-IR BT	5-0752-0201 2869401	¥35,000

寸法:48×21×H178 重量:197g
測定精度:非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)

接触式測定/±0.5℃(-30~99.9℃)

分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
動作温度:-20~50℃
電源:単4乾電池2本

●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

非接触 -30~250℃
接触 -50~250℃

③チノー 防水型ハンディ放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
IR-TE2	5-0752-0301 1157802	¥12,000

寸法:59.6×54×H119.6 重量:約123g(乾電池含む)
応答速度:1秒(90%応答) 再現性:1℃±1digit以内
測定径/測定距離:φ45/500(mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心を指示
測定精度:測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digit
のいずれか大きい値

表示分解能:0.5℃。ただし-20℃以下および100℃以上は1℃
放射率設定:出荷時/0.95

内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)
使用温湿度:0~50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ、取扱説明書
●測定範囲-40~300℃の防水型ハンディ放射温度計です。
●ワンボタン操作で、測定位置確認用にレーザーポインターが付いているので誰でも簡単に使えます。

-40~300℃

④デストー 超小型 表面温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 805	5-0752-0401 2869440	¥12,000

寸法:31×19×H80 重量:28g
測定精度:±1℃(-2~40℃)、
±1.5℃(40.1~150℃)

分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率:0.95
防塵防水等級:IP67
動作温度:0~50℃
電源:ボタン型電池 CR2032 1個

●水・油・衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタ付
●オートオフ機能

-25~250℃

⑤チノー 防水型ハンディ放射温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
IR-TB	5-0752-0501 2115000	¥37,000

寸法:59.6×54×H119.6 重量:123g
測定径/測定距離:φ45mm/500mm
測定位置確認:レーザービームにて中心を指示
測定精度:測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値

ただし、-30℃~0.1℃...±3℃±1digit、
-30℃以下...±5℃±1digit
(周囲温度25℃±2℃、放射率ε=1.0において)

分解能:0.5℃。ただし-20℃以下および100℃以上は1℃
防塵防水等級:IP67
放射率設定:出荷時/0.95

内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)
使用温湿度:0~50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
電源:アルカリ単4乾電池2本

●殻れずに1秒で温度計測。防水、抗菌仕様で食品衛生に配慮した放射温度計
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●小型軽量123g。ボタン一つで計測データ送信
●測定ポイントはレーザービームで確認
●トレーサビリティ証明書を発行可能

-40~300℃

⑥A&D 放射温度計

非接触 -33~220℃
接触 -55~330℃

⑦カスタム 放射温度計

非接触 -50~330℃

⑧A&D 放射温度計

非接触 -55~220℃

⑨カスタム ペン型 放射温度計

非接触 -30~275℃

⑥A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5612A	5-0752-0601 0834200	¥6,500

寸法:40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
外部温度センサー 約13.8℃(90%)
測定精度:
放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値(-9.9~330℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
放射率:0.1~1.0(調節可能)
レーザーマーカーなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

⑦カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-210	5-0752-0701 7797300	¥6,600

寸法:36×89×H134
測定精度:±4℃(-50~0℃)、
±2%rdgまたは±2℃
(0~330℃)

分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:9V形乾電池1本
●レーザーマーカー付

⑧A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5613A	5-0752-0801 0834300	¥4,000

寸法:39×19×H77
応答速度:約1秒(90%)
測定精度(保証範囲):±2%または±2℃
(-33~220℃)
±4℃(-33℃以下)

分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率:0.05~1.0(調節可能)
レーザーマーカーなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

⑨カスタム ペン型 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-10	5-0752-0901 1252300	¥4,400

寸法:24×18×H84
測定精度:±1℃(0~65℃)、
±1.5℃(65~275℃)
±2℃(-30~10℃)

分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:LR44ボタン電池2個
電池寿命:約12時間(アルカリ電池使用時)
●オートパワーオフ機能付(15秒)

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
電子レンジ・オーブン

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計