

Catalogue No.

20666-756

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計

756



-50~1,000℃

① テスト デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
testo925	5-0756-0101	2869801 ¥21,000

寸法: 64×40×H180
防水構造: IP65 (プロテクター装着時)
電源: 9Vブロック型電池
● -50~1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)
※ センサーは②③専用センサーをご使用ください。 (別売)
※ 耐水型として利用時④プロテクターをご使用ください。 (別売)



-80~800℃

② testo925用 高速応答防水型浸漬心温センサー

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0201	2869900	¥32,000

センサー部サイズ: φ5×60
ケーブル長: 1.2m
● 食品内部や平面体状の中心測定に適しています。



-50~230℃

③ testo925用 耐熱メタルケーブル

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0301	2870100	¥27,000

センサー針寸法: φ4×240
ケーブル長: 約1m
● 温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



④ testo925用 プロテクター

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0401	2869810	¥6,000

● プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



-50~1,300℃

⑤ カスタム デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	5-0756-0501	8145900 ¥12,100

寸法: 71×36×H148
重量: 約190g (電池は含まず)
分解能: 1℃、0.1℃切換可能
温度係数: ±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング: 2回/秒
表示: 3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示マーク
使用温度・湿度: 0~50℃ (精度保証範囲23℃ ±80%RH以下 (結露のないこと))
保存温度: -20~60℃
電源: 乾電池006P (9V) 1個
付属品: 乾電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
※ センサーは別売です。⑥~⑩の中から選びください。

〈CT-1310D用センサー〉



⑥ LK-300 (液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0601	6381000	¥8,400

シースサイズ: φ3.1×150 (計測先端部分)
コード長: 約1m
-180~300℃



⑦ LK-800 (液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0701	6381100	¥12,100

シースサイズ: φ3.1×150
コード長: 約1m
-180~800℃



⑧ LK-250 (表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0801	6381200	¥18,700

シースサイズ: 80
コード長: 約1m
-180~250℃



⑨ LK-500 (表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0901	6381300	¥23,100

シースサイズ: 90
コード長: 約1m
-180~500℃

⑩ 温度計用センサー プローブ

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	5-0756-1001	6381010 ¥9,700

φ3.2×255 シースサイズ: φ3.2×155
コード長: 約1m 持ち手/ステンレス
● 液体温度
● 中心温度
-40~300℃



⑪ 真空調理専用 心温度計セット

ページコード	商品コード	価格
5-0756-1101	5504601	¥80,000

寸法: 80×36×H150
測定精度: ±0.3%
使用温度: -10~50℃
電源: 単4乾電池×3本
センサーケーブル: 耐熱150℃
● 真空調理に最適な中心温度計のセットです。
● 防水タイプ
● 測定値ホールド機能付

真空調理専用 心温度計用テープシール 約1m

ページコード	商品コード	価格
5-0756-1102	5504650	¥3,200

セット内容
本体: HI-935005×1個
針状センサー: φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
ムース(シール): 約1m



-50~1,300℃

⑫ A&D デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD5601A	5-0756-1201	8377210 ¥9,500

寸法: 62×35×H184 (保護ケース除く)
本体重量: 約165g (電池、保護ケース除く)
最小表示: 0.1℃ (-50~199.9℃)、1℃ (-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃) (-50~1,000℃)、±(0.5%rdg+1℃) (1,000~1,300℃)
保存温度湿度範囲: -20~60℃
電源: 6F22形 (006P形) 9V乾電池1本
付属品: K熱電対センサー (AD-1214相当) 1個、保護ケース、電池 (モーター用)
● オフセット調整可能 ● データホールド機能
● 最高値/最低値メモリー機能付
● K熱電対温度センサー付属 (AD-1214相当品1個)



Kタイプ熱電対プローブ

ページコード	商品コード	価格
13 AD-1215	5-0756-1301	8377300 ¥6,000
14 AD-1217	5-0756-1401	8377400 ¥10,000
15 AD-1220-100	5-0756-1501	1140990 ¥9,000

13 AD-1215
センサー針寸法: φ3.2×160
リード長さ: 1m
● 液体・ゲル測定用に適しています。
14 AD-1217
センサー針寸法: φ12×100
リード長さ: 1m
● 表面温度の測定に適しています。
15 AD-1220-100
センサー針寸法: φ1×100
リード長さ: 約1m
● 直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



⑬ 壁掛け式 温度計

ページコード	商品コード	価格
HI-146	5-0756-1601	8368000 ¥23,000

寸法: 86×94×H33
検出単位: 0.1℃
精度: ±0.3℃ (-20~90℃の範囲)、±0.5℃ (それ以外の範囲)
センサー: 160×3mm ステンレス製、1mケーブル付
電源: 1.5V 単3乾電池1本
● 本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を測定できます。
● 壁掛けセンサーホルダーは別売です。

● このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ● 価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計