

Catalogue No.

20666-759

759

温度ロガー・温湿度記録計・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41
もちつき機・
きね・うす

42
スチーマー

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計

①無線折りたたみ式プローブ温度ロガー

ページコード	商品コード	価格
CT-600BT	5-0759-0101	0732500 ¥12,500

外寸:161×32×H22
重量:58g(電池含まず)
プローブ:先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)
測定範囲:-40~250℃
測定精度:±3℃(-40~-30.1℃, 200.1~250℃)
±2℃(-30~-18.1℃, 100.1~200℃)
±1℃(-18~100℃)
電源:単4形乾電池×2本
分解能:0.1℃ ログデータ件数:14,000件
使用温度:0~40℃, 10~90%RH, 結露のないこと
保存温度:-20~60℃, 10~95%RH
通信距離:見通し約10m
対応OS:バージョンiOS7.1以上, Android4.3以上
Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上



《特長》

- 従来通りの液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能
- Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らす事ができます。
- スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。

《用途》

- ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に
- 学校や実験室などでの実験備品等に



防水




②防水型無線温度ロガー

ページコード	商品コード	価格
SK-320BTC	5-0759-0201	1113310 ¥12,000

外寸:φ68×H98 重量:194g
測定精度:±1.0℃(0.1~40.0℃)
±1.5℃(-15.0~-0.0℃, 40.1~65.0℃)
±2.0℃(上記以外)
電源:単3形電池 3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
防塵防水等級:IPX7
無線規格:Bluetooth5.1(無線認証番号:018-140077)
無線周波数:2402~2480MHz
通信距離:約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
材質:ケース/ABS樹脂 ラバー/TPE樹脂
感温部/SUS304 コード/シリコン
付属品:単3乾電池×3本、スタンド、ハンドストラップ




菜園



プール

円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。




③温湿度記録計 温湿きろく君

ページコード	商品コード	価格
KC10-WD 1日用	5-0759-0301	5525800 ¥35,000
KC10-WW 8日用	5-0759-0302	5525900 ¥35,000
KC10-WM 32日用	5-0759-0303	5526000 ¥35,000

φ200×H60

●仕様
形状:壁掛け型自記式
記録紙:円形 外径165mm(30枚付属)
記録時間:KC10-WD 1日/1回転
KC10-WW 8日/1回転
KC10-WM 32日/1回転
センサー:内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
目盛:温度-10~40℃
相対湿度0~100%RH
精度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)
相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)
(相対湿度30~90%RHにおいて)

電源:単3乾電池1本付(1年間連続)
●黒字用の温度、オアシス、試験室、倉庫から、家庭での温湿度記録に。
●カビやカビを防止するための室内の湿度の記録用にも使えます。
●温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。



④温湿度記録計 温湿きろく君用 補用品セット

ページコード	商品コード	価格
CP101-D 1日用	5-0759-0401	5526100 ¥3,500
CP101-W 8日用	5-0759-0402	5526200 ¥3,500
CP101-M 32日用	5-0759-0403	5526300 ¥3,500

セット内容:記録紙 30枚
赤ペン・青ペン 各1本



⑤温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド

ページコード	商品コード	価格
SH101	5-0759-0501	5526400 ¥5,500

200×100×H200