

Catalogue No.

20666-784

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

残留塩素計・鉄イオン計

784



①ハンディ水質計 アクアブ
残留塩素 AQ-201

ページコード	商品コード	価格
080560-201	5-0784-0101	5761100 ¥50,000



②タニタ 残留塩素計セット

ページコード	商品コード	価格
EW-520	5-0784-0201	2846100 ¥48,000

サイズ:202×82×H37 重量:250g
電源:単4電池×4本
測定範囲:0.00~2.00mg/L 最小表示:0.01mg/L
水温・温度測定範囲:5~60℃
pH範囲:5.08~8.08
機能:複数校正点機能 (SPOT登録機能)・メモリー機能・pH
手入力補正機能:測定結果ホールド機能 (15秒ホールド)・校正機能:オートパワーオフ (最終操作後30分)
●洗浄しやすい平面電極採用
●次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応
●防水機能 (IP67)
※定期的な校正が必要です。
※冷温水・温泉・鉱水・井戸水・アルカリイオン水は測定できません。



③タニタ 残留塩素チェッカー

ページコード	商品コード	価格
EW-506	5-0784-0301	3428020 ¥15,000

●校正が不要なので、誰にでも簡単に測定できます
●家庭用、業務用の浄水性能の確認が、簡単15秒測定
●わずかな塩素もキャッチできる、低濃度測定専用
●センサー寿命は測定5000回のロングライフ設計
●安心の防滴構造
●見やすい7段階バー表示

測定方法	ガルバニ式
表示方法	7段階バー表示LCD (バックライト付)
測定範囲	0.00 ~ 0.80mg/L
測定環境	水道水限定 水温:20±5℃ pH:7.3±0.2
電源	DC1.5V 単4アルカリ電池1個
消費電流	最大4.5mA
オートパワーオフ	測定表示ホールド後約1分
センサー耐用回数	5000回
サイズ	長さ214×幅34×厚さ16 (キャップ含まず)
重量	50g (電池含む、キャップ含まず)
耐水性	防滴 (保護等級:IP×5) 直径6.3mmの注水ノズルを使用し、12.5L/minの水を本器の表面積1㎡当たり1分、最低3分間注水する。本器をタンクテーブル上に設置し回転させる。注水ノズルと本器間の距離は2.5m~3.0mとする。
主な素材	本体:ABS樹脂 ケーブ:PE樹脂 電極:白金、塩化銀



④ハンナ デジタル残留塩素計

ページコード	商品コード	価格
④遊離塩素 HI701	5-0784-0401	8368310 ¥14,000
⑥全塩素 HI711	5-0784-0501	8368330 ¥14,000

遊離塩素測定用粉末試薬 (25回分) HI701-25
5-0784-0502 8368320 ¥2,000
全塩素測定用粉末試薬 (25回分) HI711-25
5-0784-0503 8368340 ¥2,000

●扱い易く持ち運びも簡単な手のひらサイズのデジタル残留塩素計
●測定原理はDPD試薬を使用した吸光度法
●自動電源オフ機能 (測定終了の2分後)
●本体の他にガラスセル2個と試薬6回分が付属します。

型 式	HI701	HI711
測定範囲	0.00~2.50ppm	0.00~3.50ppm
精度	測定値の±3%±0.03ppm	
光源	LED@525nm	
電源	単4アルカリ電池1本	
サイズ・重さ	61.0×37.5×H81.5-64g	



⑥ハンナ 超高濃度
残留塩素計Checker HC

ページコード	商品コード	価格
HI 771	5-0784-0601	5556500 ¥16,000

超高濃度用全塩素試薬25回分 HI 771-25
5-0784-0602 5556600 ¥3,500
校正用標準液 HI 771-11
5-0784-0603 5556700 ¥5,500

●自動電源オフ機能 (2分間の未使用後)
●ボタン1つだけの簡単操作
●本体の他にガラスセル2個と試薬6回分が付属します。

型 式	HI771
測定範囲	0~500ppm
精度	±5%±3ppm
電源	単4乾電池1本
サイズ・重さ	61.0×37.5×H81.5-64g



⑦ハンナ
デジタル鉄イオン計

ページコード	商品コード	価格
HI721	5-0784-0701	8368210 ¥15,000

鉄測定用粉末試薬 (25回分) HI721-25
5-0784-0702 8368220 ¥2,200
●扱い易く持ち運びも簡単な手のひらサイズのデジタル吸光度計
●自動電源オフ機能 (2分間の未使用後および測定終了の10秒後)
●ボタン1つだけの簡単操作
●本体の他にガラスセル2個が付属します。

型 式	HI721
測定範囲	0.00~5.00ppm
精度	測定値の±2%±0.04ppm
光源	LED@525nm
電源	単4アルカリ電池1本
サイズ・重さ	61.0×37.5×H81.5-64g

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57
キッチン・
調理機器

50
温度計
他

51
炊飯器・
スーパージャ

52
電気・
ガスコンロ

53
焼
アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

56
お好み焼・
たこ焼・
鉄板焼
関連