

Catalogue No.
20692-1112

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

酒燗器 1112

サンシン電気式全自動酒燗器「良燗さん」 ①～④

- マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。
- 湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。
- お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。
- 適温・適量が常に一定。①～④サーモスタット(ダイヤル式30℃～93℃)で熱くなりすぎることがありません。



①酒燗器
ページコード 商品コード 価格
RE-1 6-1112-0101 6967900 ¥124,000
1升ビン1本立
採酒口:1ウェイ



②酒燗器
ページコード 商品コード 価格
RE-2 6-1112-0201 6968000 ¥186,000
1升ビン2本立
採酒口:2ウェイ



③酒燗器
ページコード 商品コード 価格
RE-3 6-1112-0301 6968100 ¥296,000
1升ビン3本立
採酒口:3ウェイ



④自動酒燗器 ミニ燗太
ページコード 商品コード 価格
NS-1 6-1112-0401 1028500 ¥82,000

| 型式 | 電源 | 消費電力 | 水槽量 | 外形寸法(mm) | | |
|-------|------|-------|-------|----------|-----|------|
| | | | | 幅 | 奥行 | 高さ |
| ①RE-1 | 100V | 1kW | 4.5ℓ | 200 | 280 | H675 |
| ②RE-2 | 100V | 1kW | 9ℓ | 300 | 300 | H680 |
| ③RE-3 | 100V | 1.3kW | 10.5ℓ | 340 | 340 | H680 |
| ④NS-1 | 100V | 500W | 2ℓ | 200 | 280 | H680 |

●酒燗器の使い方

- 1.まずお燗用の水(または湯)を湯槽に水位計を見ながら適量分注水します。
- 2.電源スイッチを入れて湯槽の水を温めます。
- 3.一升瓶(またはキュービテナーなど)をセットします。
- 4.お銚子を採酒口に差し込めば、一定量の酒燗がとれます。(酒が採酒ノズルの先端に触れると自動的に止まります。)採酒量の調整はお銚子台を上下にスライドさせて行ってください。
- 5.終了後は酒燗器の中に残っているお酒(コップ1杯程度)を抜き取り、酒が通るパイプにぬるま湯等を通して洗浄し、明日に備えます。



⑤ガス自動酒燗器「お燗番」GNT-5
ページコード 商品コード 価格
LP 6-1112-0501 4296310 ¥800,000
L3A 6-1112-0502 4296320 ¥800,000
採酒口:5ウェイ
能力:120本/6分間
※温度:30℃～93℃可変
●バーナーの取付位置を左側に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。

| 型式 | ガス消費量(kg/h) | 電源(V) | 消費電力(W) | 水槽量(ℓ) | 外形寸法(mm) | | |
|--------|-------------|-------|---------|--------|----------|-----|------|
| | | | | | 幅 | 奥行 | 高さ |
| ⑤GNT-5 | 6,000 | 100 | 150 | 24 | 570 | 600 | H910 |

※ガス接続:都市ガス用/4分口、LPG用/3分口

本物の木樽をディスプレイに使い、
日本酒のよさを強烈にアピール



⑥酒樽サーバー
ページコード 商品コード 価格
TSR-1型 6-1112-0601 8136300 ¥75,000
φ400×H370(1斗樽使用)
中タンク容量:4ℓ
質量:3.5kg
●樽の中のタンクのまわりに水を入れておくだけで庫内は飲み頃温度8℃で維持します。
●ロックアイス(4袋)で約24時間飲み頃保持(室温24℃)

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サレシ用品・トレイ

69 プレンダー・ジュicer・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

64 加熱調理器