


Catalogue No.
20692-2340

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

シーラー 2340



シーラー位置ガイド
実際にシールされるラインが
分かりやすくなりました。



冷却タイマー搭載

シールタイマーに加えて冷却タイマーを搭載。
溶着後の冷却時間をタイマーにて設定できます。
ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、
続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら
シール完了です。これにより安定したシール作業が可能になります。

確認窓

袋が上面から確認できる窓が追加されました。
シール位置の微妙な調整も可能です。

① シュアー ワンランク上のスタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
NL-303PS-5	6-2340-0101	370×410×H1,020	22kg	670W	300×5	300×145	1127910	¥110,000
NL-453PS-5	6-2340-0102	520×420×H1,020	23.5kg	1,140W	450×5	420×145	1128010	¥135,000
NL-603PS-5	6-2340-0103	670×430×H1,020	25.5kg	1,380W	600×5	600×145	1128110	¥170,000

電源:単相100V
●インパルス方式



Check!

インパルス式はシーラー時のみの電力消費です。また安定したシール条件が設定できるためキレイに仕上がります。カッター付を使用すれば、シール後に任意の長さ之余分部分を切断できます。

② インパルスシーラー スタンド式 CHB-300

ページコード	商品コード	価格
6-2340-0201	8775200	¥122,000

外寸:370×330×H900 重量:27kg
電源:単相100V / 400W
シーリング時間:0~1.5秒
シール寸法:5mm巾×300mm
●ペダルを踏むだけで簡単にワンタッチシール
●上下段シール・下段シールも用途に応じてワンタッチで切り替え
できます。
●インパルス方式



③ 足踏み式スタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格	
WN-450	6-2340-0301	530×440×H860	23.5kg	1,050W	450×5	470×203	7327910	¥128,000
WN-600	6-2340-0302	680×480×H860	26.5kg	1,350W	600×5	630×203	7327920	¥155,000

電源:単相100V
●ダブルアングル設計で米袋・肥料袋などの重袋包装作業に適しています。
●作業テーブルが10段階に(ホルト調整)調整できます。
●インパルス方式

両手で袋が持てる
コンパクトな
卓上型シーラー



④ 富士インパルス卓上シーラー ショップシーラー

ページコード	商品コード	価格
FS-215	6-2340-0401	2511060

¥46,000

型 式	FS-215
外 寸	365×376×H198
重 量	5.8kg
電 源	単相100V
消費電力	390W
加熱時間	0.1~1.6秒
シール寸法	5mm巾×200

⑤ シーラー アスパル

ページコード	商品コード	価格
AZ-200S	6-2340-0501	6706410
AZ-300S	6-2340-0502	6706510

¥52,800
¥59,800

型 式	AZ-200S	AZ-300S
電 源	単相100V	単相100V
消費電力	400W	580W
シール方式	下片側加熱	下片側加熱
シール長さ巾	200×5mm	300×5mm
機械寸法	240×300×H170	340×300×H170
重 量	3.8kg	4.5kg

シール能力:PE0.2mm PPO.2mm
●厚手から薄手フィルムのシールに適し、安定したシール作業が可能です。
●袋を持ったまま押すだけでシールができるのでシワの無いきれいなシールができます。
●電源を入れたらすぐに使用できるインパルス式

⑥ 卓上シーラー AZ

ページコード	商品コード	価格
AZ-200W	6-2340-0601	7325400
AZ-300W	6-2340-0602	7325500

¥85,800
¥96,800

型 式	AZ-200W	AZ-300W
電 源	単相100V	単相100V
消費電力	720W	1,100W
シール方式	上下加熱	上下加熱
シール長さ巾	200×8mm	300×8mm
機械寸法	240×300×H170	340×300×H170
重 量	5.5kg	6.7kg

シール能力:PE0.2mm PPO.2mm
●上下シール方式なのでガゼッパ袋、厚手の袋、紙のラミネート袋に対応
●両手で袋を持ったままシール作業ができます。
●インパルス式

⑦ 超音波ポイントシーラー US-60Cプラス

ページコード	商品コード	価格
6-2340-0701	1241720	¥57,000

発振器:約114×193×H114 発振器重量:2kg
本体:約33×183×H95 本体重量:250g
発振時間:0.5~1.7秒 発振方式:自動追戻方式
発振表示:赤色表示ランプ
有効溶着範囲:A:PET用 / 2mm×2mm
 OPS:PVC用 / 1.5mm×4mm
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:60W
周波数:公称 60kHz コード長:約2m(延長時)

●発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。
●常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連結作業でのシール部の発熱は発生します。)
●フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。
●シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要がなく、スイッチを入れればすぐに使用できます。



⑧ 超音波ホットキスクップ QP-01

ページコード	商品コード	価格
6-2340-0801	7329310	¥57,000

発振機:179×183×H66
発振機重量:約1kg
ハンディサイズ:36×125×H54(約200g)
出力コード50cm(ケーブル付)
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:20W
有効溶着範囲:3×5mm 半円
●ホットキス針を使用しないので異物混入の心配がありません。
●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集