

Catalogue No.
20692-53

53 HACCP

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

HACCP



データロガー（温度記録計）の活用で
菌の増殖をストップ!

データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

▶ 関連商品:P769~P772

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要のため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

▼

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応

プローブ内蔵型

防水



① テストー 防水ミニ温度計データロガーセット
testo 174T 0561

ページコード	商品コード	価格
6-0053-0101	2869320	¥27,000

※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
外寸:38×60×19
チャンネル数:1
測定範囲:-30~70℃



Wi-Fi対応

プローブ外付型 ※主に冷蔵/冷凍庫用

防水



② テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型)

ページコード	商品コード	価格
6-0053-0201	1073120	¥34,000

外寸:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50~150℃
※プローブ(探針)③は別売となります
※設置にはWi-Fi環境が必須です。



プローブ内蔵型 ※主にショーケース用

防水



④ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型)

ページコード	商品コード	価格
6-0053-0401	1073140	¥31,000

チャンネル数:1
測定範囲:-30~50℃
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※設置にはWi-Fi環境が必須です。

③ テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラットコードプローブ

ページコード	商品コード	価格
6-0053-0301	1073130	¥15,000

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。