

データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- ●スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- ●記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- ●記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- ●スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- ●記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- ●パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

▶関連商品:P769～P772

USB対応

プローブ内蔵型 防水



①テストー 防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0561 マ6

ページコード	商品コード	価格
6-0053-0101	2869320	¥27,000

※プローブ（探針）は本体に内蔵されているので不要です。
外寸:38×60×19
チャネル数:1
測定範囲:−30～70℃



Wi-Fi対応



プローブ外付型 ※主に冷蔵／冷凍庫用 防水



②テストー サベリス2 無線温度ロガー（プローブ外付型） マ3

ページコード	商品コード	価格
Saveris2 T2 6-0053-0201	1073120	¥34,000

外寸:95×75×30.5
チャネル数:2
測定範囲:−50～150℃
※プローブ（探針）③は別売となります
※設置にはWi-Fi環境が必須です。

CLOUD WI-FI



ユーザー登録 クイックスタートガイド



③テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラットコードプローブ マ3

ページコード	商品コード	価格
6-0053-0301	1073130	¥15,000



プローブ内蔵型 ※主にショーケース用 防水

CLOUD WI-FI



④テストー サベリス2 無線温度ロガー（プローブ内蔵型） マ3

ページコード	商品コード	価格
Saveris2 T1 6-0053-0401	1073140	¥31,000

チャネル数:1
測定範囲:−30～50℃
※プローブ（探針）は本体に内蔵されているので不要です。
※設置にはWi-Fi環境が必須です。