

Catalogue No.
20692-768

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 768



① テストー デジタル温度計
0563・0925

ページコード	商品コード	価格
testo925	6-0768-0101	2869802 ¥25,000

寸法:80×28×H135
防水構造:IP20(フロープ接続時 IP40・フロープ接続&プロテクタ使用時 IP65)
電源:単3乾電池×3
●最高1,000℃までの温度測定に対応するK熱電対用デジタル温度計(1チャンネル)
●アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
●時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
●型名がコンタクト外をボディセパレートタイプ付きディスプレイ
●測定対象物からフロープが離れても、測定値を継続表示できる
●ホールド機能
※センサーは②専用センサーをご使用ください。(別売)
※雨水型として利用時③プロテクタをご使用ください。(別売)

-50~1,000℃



② testo925用
高速応答防水型浸漬
芯温センサー

ページコード	商品コード	価格
6-0768-0201	2869900	¥33,000

センサー部サイズ:φ3.1×5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。

-80~800℃



③ プロテクター
testo925・testo110用

ページコード	商品コード	価格
6-0768-0301	2869820	¥6,800

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。




④ カスタム
デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	6-0768-0401	8145900 ¥12,100

寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切換可能
温度精度:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示、低電圧マーク
使用温度:-湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃±80%RH以下(結露のないこと))
保存温度:-20~60℃
●乾電池006P(9V)1個
●乾電池006P(9V)1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑤~⑧の中からお選びください。

-50~1,300℃

〈CT-1310D用センサー〉




⑤ LK-300
(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
6-0768-0501	6381000	¥8,400

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
(計測先端部分)
先端形状

-180~300℃



⑥ LK-800
(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
6-0768-0601	6381100	¥12,100

シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
先端形状

-160~800℃



⑦ LK-250
(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
6-0768-0701	6381200	¥18,700

シースサイズ:80
コード長:約1m
先端形状

-180~250℃



⑧ LK-500
(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
6-0768-0801	6381300	¥23,100

シースサイズ:90
コード長:約1m
先端形状

-160~500℃



⑨ 温度計用センサー ブローブ

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	6-0768-0901	6381010 ¥9,700

φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
先端部

-40~300℃



⑩ 真空調理専用
心温度計セット

ページコード	商品コード	価格
6-0768-1001	5504601	¥80,000

寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル:耐熱150℃
●真空調理に特化した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付
真空調理専用
心温度計用テープシール 約1m
6-0768-1002 5504650 ¥3,200

セット内容
本体+HI-935005×1個
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本
ムース(シール):約1m



⑪ A&D デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD5601A	6-0768-1101	8377210 ¥9,500

寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度:±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存湿度範囲:-20~60℃
電源:6F22形(O06P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、電池(モーター用)
●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリー機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)

-50~1,300℃



Kタイプ熱電対ブローブ

ページコード	商品コード	価格
⑫ AD-1215	6-0768-1201	8377300 ¥6,000
⑬ AD-1217	6-0768-1301	8377400 ¥10,000
⑭ AD-1220-100	6-0768-1401	1140990 ¥9,000

⑫ AD-1215
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長さ:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑬ AD-1217
センサー針寸法:φ12×100
リード長さ:1m
●表面温度の測定に適しています。
⑭ AD-1220-100
センサー針寸法:φ1×100
リード長さ:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対ブローブです。

-50~700℃

-50~750℃

0~200℃



⑮ 壁掛け式 温度計

ページコード	商品コード	価格
HI-146	6-0768-1501	8368000 ¥23,000

寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:φ60×3mm ステンレス製、1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を測定できます。
●壁掛けセンサーホルダーは別売です。

-50~150℃

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブンレンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計