

Catalogue No.  
20692-772

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

**中心温度計 772**



① SATO 壁掛型防水デジタル温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
SK-100WP	6-0772-0101	6616500 ¥26,500

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)  
 センササイズ:φ5mm×500mm(先丸)  
 センサコード:1.5m 測定精度:±1℃  
 最小単位:0.1℃ 防水性能:IPX7  
 電源:単4形乾電池4本  
 材質:指示計/ABS樹脂  
 センサパイプ/ステンレス(SUS304)  
 センサグリップ/耐熱ナイロン  
 (耐熱温度:約100℃)  
 センサコード/シリコン(耐熱温度:約150℃)  
 ●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー



② カスタム防水デジタル温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
CT-285WP	6-0772-0201	7797500 ¥6,000

寸法:66×22×H135(フープキャップを含む)  
 測定範囲:-50~300℃  
 測定精度:±1℃(-10~100℃)  
 ±2℃(-50~-10.1℃, 100.1~200℃)  
 ±3℃(200.1~300℃)  
 電源:単4形乾電池2本  
 防水等級:IP65  
 付属品:フープキャップ  
 ●測定温度を固定して表示できる[ホールド機能]  
 ●測定値の最大/最小値を呼び出せる[MAX/MINメモリ表示機能]



③ A&D デジタル式温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
AD-5624A	6-0772-0301	8334300 ¥4,000

外寸:本体部/58×107×18  
 センサ部(フープ)/φ3.5×100  
 (先端部φ2.2、長さ20)  
 ケーブル長 約800  
 測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)  
 最小表示:0.1℃(全測定範囲)  
 電源:単4形乾電池2本  
 ●上段/下段温度アラーム機能で温度管理が可能



④ テスト 折りたたみ式中心温度計 小型

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 104	6-0772-0401	2869431 ¥17,000

外寸:162×48×19  
 センサ部:φ3×106  
 測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)  
 分解能:0.1℃  
 防塵防水等級:IP65  
 電源:単4形乾電池2本  
 ●折りたたみ式フープで安全に保管・持ち運びができます。  
 ●オートオフ機能



⑤ チノノ 防水型中心温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
MF500B	6-0772-0501	2115010 ¥29,000

外寸:本体部/55×54×H45  
 センサ部/129  
 測定精度:測定温度-9.9~99.9℃:0.5℃±1 digit  
 上記測定温度以外:1.0℃±1 digit  
 (周囲温度25℃において)  
 防塵防水等級:IP67  
 電源:リチウムポリマー電池  
 ●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことができます。  
 ●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化  
 ●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)  
 ●トレーサビリティ証明書(有料)を発行可能  
 ※充電器MV-9500-Bは別売です。  
 6-0772-0502 2115021 ¥11,000  
 ※充電器は初期使用時から必要です。



⑥ チノノ 防水型中心温度計

防水

ページコード	商品コード	価格
MF500	6-0772-0601	1298400 ¥9,900

外寸:本体部/55×183×45  
 センサ部/φ3.2×130  
 測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)  
 ±1.0℃(それ以外の範囲)  
 防塵防水等級:IP67  
 付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)  
 ●オートパワーオフ機能:30分  
 ●わずか2秒で測定  
 ●前面画面で見やすい大きき液晶表示  
 ※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)



⑦ A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き)

防水

ページコード	商品コード	価格
AD5628	6-0772-0701	7540400 ¥3,800

外寸:本体部/55×55×178  
 センサ部/φ3mm×130mm  
 (先端部はφ2mm×18mm)  
 測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)  
 カウントアップタイマー:99分59秒  
 温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリ可能  
 防水等級:IPX7  
 電源:CR2450リチウム電池1個  
 付属品:シースホルダ、電池(モニター用)  
 ●オートパワーオフ約10分



⑧ テスト 折りたたみ式中心温度計 小型

防水

ページコード	商品コード	価格
testo 103	6-0772-0801	2869420 ¥9,800

外寸:116×35×19  
 センサ部:φ3×75  
 測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)  
 分解能:0.1℃  
 防塵防水等級:IP54  
 電源:ボタン型乾電池2個  
 ●折りたたみ式フープで安全に保管・持ち運びができます。  
 ●オートオフ機能

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 タイマー  
50 濃度計他  
51 炊飯器・スーフジャー  
52 電気・ガスコンロ  
53 焼アミ  
54 オーブンレンジ  
55 低温調理器・フードウォーマー  
48 温度計