

Catalogue No.  
20692-844

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ガストーチ・バーナー・ボンベ 844

食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。  
(焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目などに)

容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。  
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。  
必ず専用ボンベをご使用ください。

ワンタッチ操作



① ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-2500	6-0844-0101	6927610 ¥8,000
125×70×H236 (ボンベ装着時) 重量:230g(ボンベ未装着時)		

② ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-X	6-0844-0201	7475500 ¥8,700
195×70×H230 (ボンベ装着時) 重量:265g(ボンベ未装着時)		



③ ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-ARM	6-0844-0301	7475510 ¥10,300
172×70×H265 (ボンベ装着時) 重量:187g(ボンベ未装着時)		
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。 ●ロックボタンを上下にスライドさせることでロックとホル ドの切り替えができます。		



④ ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-AR-S	6-0844-0401	2304460 ¥9,100
120×70×H250 (ボンベ装着時) 重量:152g(ボンベ未装着時)		
材質:ダイカスト(亜鉛合金)、PCなど ●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。 ●ボタンを押し込んだ時だけ点火・安全設計です。 ●小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利です。 ●カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用するこ とで、360度フリー、逆さ使用可能です。		



⑤ トーチメイト190 (3本組)

ページコード	商品コード	価格
6-0844-0501	6927701	¥2,700
(ノブトーチ専用ボンベ) 容量:190g ※①~④専用です。		



⑥ SW ガストーチカバー

ページコード	商品コード	価格
6-0844-0601	1970400	¥9,400
φ76×H162 ●ガストーチに大理石模様のカバーをつけるこ とにより、お客様の前で熱く蒸気が出ます。 ※①~④のガストーチにご使用いただけます。		



⑦ クッキングファイヤー ボンベ 3本組

ページコード	商品コード	価格
CB-3P	6-0844-0701	1100110 ¥1,200
容量:250g		



⑧ ガストーチ

ページコード	商品コード	価格
SCT-530	6-0844-0801	7843000 ¥6,100
160×58×H245 重量:230g(ボンベ未装着時) ●60秒の予熱後、完全逆さ使用が可能です。		

⑨ カセットボンベ 3本パック

ページコード	商品コード	価格
G300 (3P)	6-0844-0901	7843110 ¥1,450
容量:250g×3 ※⑧専用です。		



⑩ ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20SE	6-0844-1001	7843401 ¥3,700
128×20×H215 重量:125g(ボンベ未装着時) ●特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。		



⑪ ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20VX	6-0844-1101	7843200 ¥8,100
151×52×H264 重量:254g(ボンベ未装着時) ●空気調節レバーの開閉で炎自由自在 ●レバーを引いて着火・放して消火 ●連続使用ボタン使用により連続使用可 ●誤作動防止機能付		



⑫ ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20ZG	6-0844-1201	7843420 ¥6,300
85×25×H418 重量:216g(ボンベ未装着時) ●細口バーナー(φ14mm)の採用で、使いやすいお返し ●空気調節リングで炎形状を自在に調節できます。		



⑬ スパークエース 専用ボンベ

ページコード	商品コード	価格
R200	6-0844-1301	7843500 ¥930
容量:200g ※⑩~⑫専用です。		

	①パワートーチ HD-2500	②パワートーチ HD-X	③パワートーチ HD-ARM	④パワートーチ HD-AR-S	⑧ガストーチ SCT-530	⑩スパークエース BT-20SE	⑪スパークエース BT-20VX	⑫スパークエース BT-20ZG
炎温度	約1,650℃	約1,800℃	約1,800℃	約1,700℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,800℃
燃焼時間	約70分	約70分	約70分	約60分	約110分	約80分	約70分	約60分
点火方式	圧電着火	圧電着火	電子着火	電子着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジ ボンベ			⑥専用ボンベ トーチメイト190 1本付		⑨専用ボンベ G300 (3P) 1本付	⑬専用ボンベ R200 1本付		

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

59 ラーメン・そば

60 フライヤー

53 焼アミ

54 オープンレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連