食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。

(焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目などに)

容器(ボンベ)には ねじ込み式 と カセットガス式 があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。

ワンタッチ操作



① ②

①ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-2500	6-0844-0101	6927610	¥8,000

125×70×H236 (ボンベ装着時)
重量:230g(ボンベ未装着時)

②ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-X	6-0844-0201	7475500	¥8,700

195×70×H230 (ボンベ装着時)
重量:265g(ボンベ未装着時)



③ハンディガス パワーターボトーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-ARM	6-0844-0301	7475510	¥10,300

172×70×H265(ボンベ装着時)
重量:187g(ボンベ未装着時)
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。
●ロックボタンを上下にスライドさせることでロックとホールドの切り替えができます。



④ハンディガス パワーターボトーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-AR・S	6-0844-0401	2304460	¥9,100

120×70×H250(ボンベ装着時)
重量:152g(ボンベ未装着時)
材質:ダイカスト(亜鉛合金)、PCなど
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。
●ボタンを押した時だけ点火する安心・安全設計です。
●小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利です。
●カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能です。



⑤トーチメイト190 (3本組)

ページコード	商品コード	価格
6-0844-0501	6927701	¥2,850

(パワートーチ専用ボンベ)
容量:190g
※①～④専用です。



⑥SW ガストーチカバー

ページコード	商品コード	価格
6-0844-0601	1970400	¥9,400

φ76×H162
●ガストーチに大理石模様のカバーをつけることにより、お客様の前で焙く演出ができます。
※①～④のガストーチにご使用いただけます。



⑦クッキングファイヤー ボンベ 3本組

ページコード	商品コード	価格
CB-3P	6-0844-0701	1100110	¥1,200

容量:250g



⑧ガストーチ 計1

ページコード	商品コード	価格
SCT-530	6-0844-0801	7843000	¥6,100

160×58×H245
重量:230g(ボンベ未装着時)
●60秒の予熱後、完全逆さ使用が可能です。

⑨カセットボンベ 3本パック 計1

ページコード	商品コード	価格
G300 (3P)	6-0844-0901	7843110	¥1,450

容量:250g×3
※⑧専用です。



⑩ガストーチスパークエース 計1

ページコード	商品コード	価格
BT-20SE	6-0844-1001	7843401	¥3,700

128×20×H215　重量:125g(ボンベ未装着時)
●特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。



⑪ガストーチスパークエース 計1

ページコード	商品コード	価格
BT-20VX	6-0844-1101	7843200	¥8,100

151×52×H264　重量:254g(ボンベ未装着時)
●空気調節レバーの開閉で炎自由自在
●レバーを引いて着火・放して消火
●連続使用ボタン使用により連続使用可
●誤作動防止機能付



⑫ガストーチスパークエース 計1

ページコード	商品コード	価格
BT-20ZG	6-0844-1201	7843420	¥6,300

85×25×H418　重量:216g(ボンベ未装着時)
●細口バーナー(φ14mm)の採用で、使いやすさ抜群
●空気調節リングで炎形状を自在に調節できます。



⑬スパークエース 専用ボンベ 計1

ページコード	商品コード	価格
R200	6-0844-1301	7843500	¥930

容量:200g
※⑩～⑫専用です。

	①パワートーチ HD-2500	②パワートーチ HD-X	③パワーターボ HD-ARM	④パワーターボ HD-AR・S	⑧ガストーチ SCT-530	⑩スパークエース BT-20SE	⑪スパークエース BT-20VX	⑫スパークエース BT-20ZG
火炎温度	約1,650℃	約1,800℃	約1,800℃	約1,700℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,800℃
燃焼時間	約70分	約70分	約70分	約60分	約110分	約80分	約70分	約60分
点火方式	圧電着火	圧電着火	電子着火	電子着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジボンベ	⑤専用ボンベ トーチメイト190 1本付				⑨専用ボンベ G300 (3P) 1本付	⑬専用ボンベ R200 1本付		