

Catalogue No.  
20692-845

**845 ガストーチ・バーナー・ボンベ**

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

**炙り料理用バーナー**

**容器(ボンベ)にはねじ込み式とカセットガス式があります。取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。必ず専用ボンベをご使用ください。**

49 タイマー

片手で操作できるトリガー式  
握れば点火 ⇄ 離せば消火

ガスのON⇄OFFスイッチと火力調整ツマミが独立しているので、いつでもお好みの火力で点火可能です。空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎～1,000℃のソフト炎まで自在にできます。



**①炙りマスタープロ**

ページコード 商品コード 価格

KC-800 6-0845-0101 0165700 ¥6,000

150×25×H100(本体のみ)

重量:140g 口径:φ20mm

●転倒防止スタビライザー付

●炙り作業の時間短縮ができます。

●無駄なガスを消費しません。

※ボンベ別売②④をご使用ください。

**②業務用パワーガス**

ページコード 商品コード 価格

KC-870 6-0845-0201 0165900 ¥900

容量:250g

●最大容量250gのロング缶

●生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。

※①③⑥専用です。



**③炙りマスタープロ**

ページコード 商品コード 価格

KC-820 6-0845-0301 1838001 ¥3,000

150×25×H50(本体のみ)

重量:130g 口径:φ16mm

●転倒防止スタビライザー付

※ボンベ別売②④をご使用ください。

**④SOTOプロレギュラーガス**

ページコード 商品コード 価格

KC-860 6-0845-0401 1838011 ¥900

容量:220g

※①③⑥専用です。

50 濃度計他

プロの作業向き  
高出力のスタンダードモデル



**⑤炙りマスタープロ**

ページコード 商品コード 価格

KC-810 6-0845-0501 0165800 ¥4,500

160×30×H60(本体のみ)

重量:210g 口径:φ22mm

●転倒防止スタビライザー付

●サンプルで使い勝手が良い軽量・頑丈なボディです。

※ボンベ別売②④をご使用ください。

炙り料理もサッと手軽に  
生火が発生しない安全なトーチ



**⑥ガスバーナー  
炙りマスターCB**

ページコード 商品コード 価格

KC-701 6-0845-0601 0167010 ¥4,400

135×40×H70(本体のみ)

重量:157g 口径:φ22mm

●転倒防止スタビライザー付

※ボンベ別売②④をご使用ください。

**⑦SOTO レギュラーガス**

ページコード 商品コード 価格

ST-700 6-0845-0701 0167100 ¥350

容量:250g

※⑥専用です。

51 炊飯器・スプシュー

52 電気・ガスコンロ

**炙りマスターオプションパーツ 不意の転倒防止に**



**⑧スタビライザー (ねじ込み式) 専用安定台**

ページコード 商品コード 価格

RZ-405 6-0845-0801 0167500 ¥700

95×95×H16 重量:18g 材質:抗菌樹脂

適合トーチ:KC-800・KC-810・KC-820

※ねじ込み式ボンベ専用です。



**⑨スタビライザー カセットガス専用安定台**

ページコード 商品コード 価格

RZ-404 6-0845-0901 0167510 ¥600

95×98×H16 重量:15g 材質:抗菌樹脂

適合トーチ:KC-701

※カセットガスボンベ専用です。



**⑩スタビライザーマグネット**

ページコード 商品コード 価格

KC-SLM 6-0845-1001 1081740 ¥1,800

115×88×H9 重量:92g 材質:ステンレス 樹脂

●強力なマグネットの力で、しっかりキャッチガストーチの転倒を防ぎます。

53 焼アミ

46 ケータリング



**⑪ハンディガストーチ**

ページコード 商品コード 価格

450AG 6-0845-1101 5884600 ¥17,500

235×125×H228 重量:670g(ボンベ未装着時)

※専用ボンベ別売⑫をご使用ください。



**⑫カートリッジガスボンベ**

ページコード 商品コード 価格

BP-450 6-0845-1201 1101000 ¥1,500

容量:450g

※LPガス仕様です。



**⑬ハンドトーチガスバーナー**

ページコード 商品コード 価格

KB-45-1-2 6-0845-1301 3115701 ¥31,000

火口サイズ:φ45×103 ガス消費量:25.9kW(LPG)

炎温度:1,200℃ ホース:2m

※LPガス専用です。

47 ハカリ

48 温度計

	①KC-800	③KC-820	⑤KC-810	⑥KC-701	⑪ガストーチ450AG
炎温度	約1,400℃	約1,500℃	約1,400℃	約1,300℃	約1,800℃
燃焼時間	約110分	約90分	約100分	約120分	約5時間
点火方式	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジボンベ (別売り)	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	⑦専用ガス ST-700	⑫専用ボンベ BP-450

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。