

Catalogue No.  
20692-905

905

ギョーザ絞り器・焼器

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

タイマーセットで全自動脱水! ギョーザの具等に最適!

57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

59 ラーメン・そば

60 ギョーザ・フライヤー

53 焼アミ

54 オーブン・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連



①EBM 18-8 ギョーザ絞り器  
ページコード 商品コード 価格  
6-0905-0101 0804300 ¥107,000  
外寸:φ250×H310  
全高810mm  
容量:約5kg  
重量:17.3kg



②EBM 鉄 ギョーザ絞り器  
ページコード 商品コード 価格  
6-0905-0201 0804600 ¥57,000  
外寸:φ250×H260  
全高630mm  
容量:約5kg  
重量:20.6kg



③プロシェフ 野菜脱水機 卓上型 VS-250N  
ページコード 商品コード 価格  
6-0905-0301 0804700 ¥278,000  
外寸:430×388×H457  
電源:単相100V 50/60Hz  
定格消費電力:175/135W  
定格時間:連続  
重量:26kg  
●タイマースイッチ付(最長15分)  
●4kgタイプ  
●キャベツなら約2分で3kgを脱水することができます。  
※絞り袋付



④プロシェフ 野菜脱水機 VS-500A  
ページコード 商品コード 価格  
6-0905-0401 6408610 ¥440,000  
外寸:500×422×H718  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:140/160W  
定格時間:20分  
重量:33kg  
タイマースイッチ付(最長5分)  
●10kgタイプ  
※絞り袋付

資料集はP2590をご参照ください。

ガス餃子焼器



⑤マルゼン ガス 餃子焼器  
LP 13A 価格  
MGZ-044 6-0905-0501 6-0905-0504 ¥92,000  
8435010 8435020  
MGZ-046 6-0905-0502 6-0905-0505 ¥93,000  
8435110 8435120  
MGZ-066 6-0905-0503 6-0905-0506 ¥124,000  
8435210 8435220

●厚手の鍋底全面の均等加熱を表現、強火力により芯まで加熱し香ばしくムラなく焼き上げます。

	外寸	鍋寸法	ガス消費量	ガス接続口	
				LP	13A
MGZ-044	450×450×H270	360×228	5.47kW	φ9.5	φ13
MGZ-046	450×600×H270	360×378	6.98kW	φ9.5	φ13
MGZ-066	600×600×H270	510×378	11.6kW	φ9.5	φ13

電気餃子焼器



⑥GS-2STR-N



⑦GS-1LTR-N



⑧GS-1STR-N

電気式餃子鍋 龍 (ロン)

ページコード 商品コード 価格  
⑥GS-2STR-N 6-0905-0601 0966100 ¥388,000  
⑦GS-1LTR-N 6-0905-0701 0965900 ¥388,000  
⑧GS-1STR-N 6-0905-0801 0966000 ¥194,000

●南部鉄鍋の大きき蓄熱量で焦げ、ムラ焼きを解消  
●タイマーのストップ位置を好みの焼き方に合わせて決めます。  
●油をひき、餃子を並べ水返しブロックを前後させてミニがひたる量のお湯を注ぎます。



水返しブロックを使う事で水の量を調節する事ができ、美味しく焼く事ができます。

例えば2人前

型 式	⑥GS-2STR-N 2連	⑦GS-1LTR-N 大型	⑧GS-1STR-N 1連
外形寸法(mm)	460×460×H270 (開蓋時H750~760)	405×470×H290 (開蓋時H755~765)	225×460×H270 (開蓋時H760)
鍋寸法(mm)	180×340×H40	350×365×H40	180×340×H40
本体外装材質	ステンレススチール		
鍋材質	南部鉄鍋物		
蓋材質	アルミ鍋物(フッ素樹脂塗装)		
脚部	アジャスト可(10mm)		
電気 (コードの長さ 約150cm)	単相200V 3.9kW 又は 3相200V 3.9kW 3相200V 5.4kW	単相200V 3.9kW 又は 3相200V 3.9kW 3相200V 5.4kW	単相100V 1.4kW 又は 単相200V 1.95kW 又は 3相200V 1.95kW 単相200V 2.7kW 又は 3相200V 2.7kW
①	単相200V時差し込みプラグ形状 3芯20Aストレート	② 3相200V時差し込みプラグ形状 4芯20Aストレート	③ 100V時差し込みプラグ形状 2芯15Aストレート
昇温速度	20℃→200℃(約7分30秒~12分)		
使用可能温度	190℃~220℃		
温度調節方式	可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)		
タイマー	ベル付(0~15分) ストッパー付		
給水装置	手動式		
重量	30kg	30kg	17kg
付属品	水返しブロック×2 餃子返し、掃除用金ヘラ	餃子返し、掃除用金ヘラ	水返しブロック×1 餃子返し、掃除用金ヘラ
処理能力	20gの餃子30個(×2鍋部)が約3分	20gの餃子60個が約3分	20gの餃子30個が約3分

※ご注文の際は、電源を確認の上、単相が3相・ボルト・出力をご指定ください。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。