ガスフライヤー スタンダードシリーズ

●油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
●油の酸化が少なく、いつも新鮮でおいしく提供できます。

油の酸化が少なく、いつもきれい
ホールヒートパイプにより、油が良く循環し、油温の局部的な上昇がなく、油の酸化を防ぎます。

①一槽式 フライヤー 大4 直B 納期

	LP	13A	価格
MGF-13K	6-0906-0101 8393311	6-0906-0106 8393321	¥205,000
MGF-18K	6-0906-0102 8393411	6-0906-0107 8393421	¥219,000
MGF-23K	6-0906-0103 8393511	6-0906-0108 8393521	¥232,000
MGF-30K	6-0906-0104 8393611	6-0906-0109 8393621	¥287,000
MGF-40K	6-0906-0105 8393711	6-0906-0110 8393721	¥313,000

②二槽式 フライヤー 大4 直B 納期

	LP	13A	価格
MGF-13WK	6-0906-0201 8393811	6-0906-0205 8393821	¥346,000
MGF-18WK	6-0906-0202 8393911	6-0906-0206 8393921	¥373,000
MGF-23WK	6-0906-0203 8394011	6-0906-0207 8394021	¥401,000
MGF-30WK	6-0906-0204 8394111	6-0906-0208 8394121	¥560,000

③卓上型 フライヤー 大4 直B 納期

	LP	13A	価格
MGF-12TJ	6-0906-0301 8393210	6-0906-0302 8393220	¥174,000

	型式	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ×パック	油量(ℓ)	ガス消費量 都市ガス	ガス消費量 LPガス	ガス接続口 都市ガス	ガス接続口 LPガス	重量(kg)
①	MGF-13K	330×600×H800×150	13	6.40kW(5,500kcal/h)	6.40kW(0.46kg/h)	15A	15A	32.5
①	MGF-18K	430×600×H800×150	18	8.72kW(7,500kcal/h)	8.72kW(0.62kg/h)	15A	15A	34.0
①	MGF-23K	530×600×H800×150	23	11.6kW(10,000kcal/h)	11.6kW(0.83kg/h)	15A	15A	41.0
①	MGF-30K	680×600×H800×150	30	14.5kW(12,500kcal/h)	14.5kW(1.04kg/h)	15A	15A	51.0
①	MGF-40K	880×600×H800×150	40	17.4kW(15,000kcal/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0
②	MGF-13WK	630×600×H800×150	13×2	12.8kW(11,000kcal/h)	12.8kW(0.91kg/h)	15A	15A	49.5
②	MGF-18WK	830×600×H800×150	18×2	17.4kW(15,000kcal/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0
②	MGF-23WK	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW(20,000kcal/h)	23.2kW(1.66kg/h)	15A	15A	70.0
②	MGF-30WK	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW(25,000kcal/h)	29.1kW(2.08kg/h)	15A×2	15A×2	96.0
③	MGF-12TJ	400×500×H400× 65	12	6.40kW(5,500kcal/h)	6.40kW(0.46kg/h)	13mm(ゴム管口)	9.5mm(ゴム管口)	25.0

①～③は、ガス接続工事が必要です。

ガスフライヤー

直B 納期

④サミー 段落ち式 フライヤー 大4

	LP	13A	価格
DF-015	6-0906-0401 0863510	6-0906-0407 0863520	¥216,000
DF-020	6-0906-0402 0863610	6-0906-0408 0863620	¥234,000
DF-025	6-0906-0403 0863710	6-0906-0409 0863720	¥251,000
DF-030	6-0906-0404 0863810	6-0906-0410 0863820	¥440,000
DF-040	6-0906-0405 0863910	6-0906-0411 0863920	¥473,000
DF-050	6-0906-0406 0864010	6-0906-0412 0864020	¥500,000

付属品:サンプレート、天蓋、すくい網、油切り、油切り網、プラスチックバケツ、角かご
●ハイリミット過熱防止装置付



	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	油槽寸法(mm) 間口	奥行	深さ	油量(ℓ)	ガス消費量(kw) LP	13A	ガス接続口 LP	13A	温度調節(℃)	重量(kg)	点火方式
④	DF-015	360	600	800	300	460	130	15	8.7		φ9.5	φ13	150～200	39	マッチ
④	DF-020	450	600	800	390	460	130	20	11.6		φ9.5	φ13	150～200	43	マッチ
④	DF-025	540	600	800	480	460	130	25	14.5		φ9.5	φ13	150～200	48	マッチ
④	DF-030	630	600	800	570	460	130	30	17.4		φ9.5	φ13	150～200	65	マッチ
④	DF-040	810	600	800	750	460	130	40	23.3		φ9.5	φ13	150～200	75	マッチ
④	DF-050	990	600	800	930	460	130	50	29.1		φ9.5	φ13	150～200	80	マッチ

快適な厨房環境をお届けする「涼厨(すずちゅう)」認定商品です。

ガス天ぷらフライヤー

直B 納期

⑤ガス天ぷらフライヤー FGF400TPC 大4

	ページコード	商品コード	価格
LP	6-0906-0501	7561712	¥432,000
13A	6-0906-0502	7561722	¥432,000

電源:単相100V
消費電力:10W
付属品:専用天ぷら鍋φ400
安全装置:フレームロッド式+バイメタルサーモスタット

●自動温度調節器を搭載　●油温調節はダイヤル1つ
●電子温度調節機能を搭載、50℃～200℃までの油温を自由に設定できます。
●温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、立消安全装置を内蔵しています。

	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	油槽寸法(mm) 間口	奥行	深さ	油量(ℓ)	ガス消費量(kW) LP	13A	ガス接続口 LP	13A	温度調節(℃)	重量(kg)	点火方式
⑤	FGF400TPC	530	600	265	φ400×93			5	9.35	10.50	φ9.5	φ13	50～200	32	連続スパーク

電気天ぷらフライヤー

⑥天ぷらフライヤー SEFD-4H 大0 直B

ページコード	商品コード	価格
6-0906-0601	4295500	¥493,000

●天ぷらをおいしく揚げるためのセンサー付

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	油槽寸法(mm) 間口	奥行	高さ	油量(ℓ)	電源電力	プラグ形状	コード長さ(m)	温度調整	重量(kg)	付属品	安全装置
⑥ SEFD-4H	500	600	300	φ420	φ420	115	6～7	単相200V 4.0kW	2P-30A	2	0℃～210℃	30	天ぷら鍋(アルミ)42cm×115深さ×1個、パンチングスノコ×1	ハイリミット258℃